



ZAČÁTEK STAVBY VĚTVY OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKY SE NACHÁZÍ VE STŘEDU OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKY.

OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA MÁ 3 VĚTVY:
VĚTV 1 (SMĚR LAZNĚ BOHDANEČ) – DÉLKA OSY 52,73 m.
VĚTV 2 (SMĚR BUKOVKA) – DÉLKA OSY 45,00 m.
VĚTV 3 (SMĚR NERATOV) – DÉLKA OSY 132,51 m.

VŠECHNY VĚTVY SE PLYNULE NAPOJÍ NA STÁVAJÍCÍ STAV JEDNOTLIVÝCH KOMUNIKACÍ.

SMĚROVÉ OSTRŮVKY JEDNOTLIVÝCH VĚTVÍ OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKY JSOU ODSAZENY OD JÍZDNÍHO PRUHU O BEZPEČNOSTÍ ODSTUP 0,50 m.
POLOMĚR ZAOKLENÍ VŠECH VRCHOLŮ SMĚROVÝCH OSTRŮVKŮ JE 1,0 m (mimo jednoho vrcholu VĚTVY 3).

OKRUŽNÍ PÁS KRUHOVÉHO OBJEZDU JE NÁVRŽEN NA NAKLONĚNÉ ROVINĚ VE SKLONU 3,00 % SMĚREM K VĚTVI 3 (NERATOV).

JÍZDNÍ PÁS JE OD PRSTENCE ODDELĚN OBRUBOU KO ŠÍŘKY 0,30 m SE ZKOSNÝM PŘEVÝŠENÍM 9,5 cm OPROTI JÍZDNÍMU PRUHU.

PŘÍČNÝ SKLON PRSTENCE MÁ U VĚTVY 3 HODNOTU 5,00 % NA PROTĚŽÍ STRANĚ MÁ HODNOTU ODVRÁCENÉHO SKLONU 1,0 % PŘÍČNÝ SKLON PRSTENCE SE MEZI TĚMITO BODY LINEÁRNĚ MĚNÍ.

STŘEDOVÝ OSTROV JE OD PRSTENCE ODDELĚN ZVÝŠENOU ŽULOVOU OBRUBOU ŠÍŘKY 0,25 m, S PŘEVÝŠENÍM 0,20 m OPROTI HORNÍ HRANĚ PRSTENCE.

VIZ. VÝKRES D.1.1.4. VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY.

LEGENDA STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ:

- VODOVOD
- ELEKTRICKÉ VEDENÍ NN NADZEMNÍ
- SĐĚLOVACÍ VEDENÍ NADZEMNÍ
- SĐĚLOVACÍ VEDENÍ PODZEMNÍ

LEGENDA: STAV	NÁVRH