



LEGENDA MATERIÁLŮ:

| | |
|--|---|
| | ZDIVO STÁVAJÍCÍ |
| | ZDIVO HELUZ PLUS 44 BR (P10) NA TENKOVRSŤVOU MALŤU |
| | ZDIVO HELUZ PLUS 38 BR (P10) NA TENKOVRSŤVOU MALŤU |
| | ŽELEZOBETONOVÝ ZTUŽUJÍCÍ VĚNEC BETON C 20/25 XC1 |

| | |
|--|--------------------------------------|
| | BETON PROSTÝ |
| | HUTNĚNÝ NÁSYP ZE ŠŤĚKODRTI fr. 16/32 |
| | TEPELNÁ IZOLACE |

- Plechová falcovaná krytina
- separační (kontaktní, difuzní) folie
- pobití z prken tl.25 mm
- dřevěný sbíjený vazník
- ochrana TI - difuzní folie
- ISOVER DOMO PLUS (tl. celk.200 mm)
- SDK podhled

- Beton C25/30 XD1 + VSYP (korund) 200 mm
- rozptýlená výztuž - ocelové vlákno-100 kg/m3
- Geotextilie 300g/m2
- PENEFOL 950 - 1,5 mm (proti ropným látkám)
- Geotextilie 300g/m2
- Podkladní beton tl.120 mm
- KARI síť 100.6,0/100.6,0 při spodním líci
- Štěrkodrt' 16/32 tl.150 mm

±0,000 - ÚROVEŇ STÁVAJÍCÍ PODLAHY GARÁŽÍ

| | | | |
|---|-----------------------------------|------------------|---|
| Vypracoval: | Odp. projektant: | Odp. zástupce: |  |
| Ing. Černý, D. Pohorský | STAVITELSTVÍ JOKEŠ spol.s r.o. | Ing. Josef Jokeš | |
| Investor: SÚS Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53 Pardubice | | | |
| Akce: NOVOSTAVBA GARÁŽÍ, SERVISNÍ DÍLNY A TECHNICKÉHO ZÁZEMÍ - SÚS LITOMYŠL Litomyšl, T. G. Masaryka č. p. 985 | | | |
| Příloha: ŘEZ A-A | | | |
| č. arch.: | | | 002-23 |
| datum : | | | 02/2023 |
| měřítko : | | | 1:50 |
| stupeň PD: | | | DPS |
| č. výkresu: | | | D. 1.1. 3 |