



krytina - trapézový plech
SAT40 N/160; tl. plechu 0,75; Aluzinek; RAL 9006
- kotveno šrouby do betonu (vaznic) s EPDM podložkou
- šroub M 6,4/41 ocelový s protikorozi ochranou gRey.coat
s šestihrannou hlavou s hliníkovou podložkou s EPDM těsněním;
do betonu nutno předvrtávat vrtákem ø 5 mm.
- vaznice před instalací trapézového plechu opatřena separční vložkou
z asfaltového pásu (např. V60S30)

prefabrikovaný vazník

prefabrikovaná vaznice
okapní

obkladová palubka Rombus
28x150mm (sibiřský modřín)

prefabrikovaný sloup

ZODP. PROJEKT.: Ing. Josef Jůn		VYPRACOVAL: Ing. Josef Jůn		<div>KOZPLEX CR</div>	
STAVEBNÍK: Správa a údržba silnic Pardubického kraje Doubravice 98, 53353 Pardubice					
STAVEBNÍ ÚŘAD: Stavební úřad Králíky, Velké náměstí 5, 56169 Králíky				Datum:	02 - 2024
OBECNÍ ÚŘAD: Městský úřad Králíky, Velké náměstí 5, 56169 Králíky				Stupeň PD:	DPS
AKCE:				Arch. č.:	23_32
Hala na posypový materiál pracoviště Králíky stavba na parcele KN p. č. 1804/2 v k. ú. Králíky				M	1:10
detail - okapní hrana				Číslo výkresu:	D.1.1.12