

## ZÁMEČNICKÉ a KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY

OZN.	POPIS		KS
Z1	Průmyslová sekční vrata SPU F42; kování H; otvor š./v. 3,75/4,2 m Ocelová lamela, dvoustěnná; konstrukce samonosná; bez vedlejších dveří a oken; Interní řídicí jednotka WA 300 S4; Připojení vrat – 1-fázový pohon: Zásuvka nástěnná CEE 2P+PE/16A/230V/50 Hz, ochrana proti zkratu a přetížení – jistič 1P/16 A/charakteristika B Ochrana před úrazem el. proudem (nebezpečným dotykovým napětím) – proudový chránič 2P/In 20A/Ir 0,03 mA		2
Z2	žebřík - viz výkres D.1.1.10		1

OZN.	POPIS	bm	KS
K1	půlkulatý podokapní žlab; kolmá čela; hliník, barvený - šedá; průměr 150 mm; žlabový hák kotven k prebarikované okapní vanzici	26,8	2
K2	kruhový svod; hliník 0,7, barvený - šedá; průměr 120 mm vč. geiger plast černý; se spodním odtokem	8,95	6
K3	hřebenáč rovný HRT 170, RŠ 450	26,8	1
K4	závětrná lišta horní ZL120, RŠ 330	9,26	4
K5	okapnička spodní, RŠ 210	89,64	1
tl. plechu min. 0,7; Aluzinek; RAL 9006 nebo šedá, přírodní			

OZN.	POPIS	bm	KS
K20	nerez kotvící bod; silný kotvící bod do trapézového plechu Označení: RX-SS-TR; 200 mm		12
K21	nerezové lano s integrovaným tlumícím prvkem; průměr 8 mm Označení: RX-LN8	56	