

LEGENDA

povrchy

- bet. dlažba 200x100x60 mm šedá  
pochodzí skladba
- bet. dlažba 200x100x80 mm šedá  
zpevněná skladba - sjezd
- vegetační dlažba 600x400x80 mm šedá  
výplň dle TZ

- hmatové prvky pro nevidomé  
bet. dlažba hmatná

obruba

- obruba silniční 150x250x1000 mm  
podsádka +12 cm
- obruba silniční 150x150x1000 mm  
podsádka +2 cm
- obruba přechodová  
šířka 150 mm
- obruba chodníková 80x250x1000 mm  
podsádka +8 cm
- obruba chodníková 80x250x1000 mm  
podsádka +0 cm
- bet. palisáda kruhová 600x200 mm  
podsádka +8 cm
- obruba nástupní 400/290/1000

ostatní

- ohumusování a osetí  
tl. 150 mm
- 59.25 nová výška
- +2 cm výška podsádky obruby
- katastrální hranice
- napojení na stáv. terén  
v místě asfaltu prořez+zálivka

inženýrské sítě stávající

elektro

- vedení NN podzemní
- vedení NN nadzemní
- sčítací vedení CETIN

voda+kanalizace

- kanalizace bez rozlišení
- vodovod

plyn

- plynovodní vedení

inženýrské sítě nové

- drenáž DN 150

SITUACE SO 111, SO 112 1:250

