

LEGENDA – NOVÝ STAV

- vozovka – obrusná vrstva 5,5 cm
- vozovka – celá živice 7–15 cm (v místě kostek)
- nezpevněná krajnice frézing
- barevný pruh – modrý, plast (oddělí, protism. žlutých pruhů)
- ROCBINDA (před přechody pro chodce)
- zpomalovací příčný práh plastový, černo–žlutý
- hrana
- přídlažba (betonový pásek)
- přídlažba (dvouřadá z kamenné kostky)
- osa komunikace
- vodorovné dopravní značení
- hranice pozemku

LEGENDA INŽ. SÍTÍ

- vodovod
- plynovod
- kanalizace
- sdělovací O2
- veřejné osvětlení
- elektro VN
- sdělovací EDERA podzemní/nadzemní/výhled
- trolejová trakce nadzemní
- tepelné zařízení

PROBĚH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ JE ZAKRESLEN DLE PODKLADŮ JEJICH SPRÁVCŮ. PŘED ZAHÁJENÍM VÝBĚROVÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ JE NUTNO NECHAT VYTÝČIT INŽENÝRSKÉ SÍTĚ.

Vypracoval: Ing. Leoš Jeřinek	Zodp. projektant: Ing. Leoš Jeřinek	Kontroloval: Ing. Michal Hornýš	PRODIN
Kraj: Pardubický	Stavební úřad/Obec: Pardubice/ Pardubická ul.		
Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Dubravice 98, 533 53 Pardubice			Formát: A4
Akce: OVĚŘENÍ VLASTNOSTÍ "TICHÝCH KRYTŮ VOZOVEK" NA SILNICI III/32224 A II/324 PARDUBICE			Datum: VII./2012
			Účel: DSŘ
			Č. zakázky: 3110–12–045
			Změna: Č. kopie
			Měřítko: 1:500
Obsah výkresu: SITUACE – PLOCHY 1/4			Část dokumentace: B / Č. výkresu: 2.1