



Legenda:

- Plastové průmyslové LED svítidlo s chemickou odolností, s difuzorem z translucenčního akrylátu, s nerez klípy
2.5ft ABSc AI 16000/840; 4000K; IP66; Maximální počet svítidel na jistič B16: 36
světlo kotveno k ŽB střešnímu vazníku
- jednopolový spínač IP66
- HDR

hlavní rozvaděč IP66, nástěnný, jednokřídlový
- Svítidlo pro veřejné osvětlení, s čirým tvrzeným sklem a individuální plastovou optikou pro širokou distribuci světelného toku.
Chromatickosti 3000 K.

Těleso: Práškové lakování hliníkový korpus svítidla, tvrzené krycí sklo
LED: High Power LED; CRI 70; příkon 87 W; světelný tok 10860 lm

včetně držáku svítidla 245039902 na stěnu - výložník 200mm; držák kotven k ŽB konstrukci (sloup) ve výšce 7,0 m

ZODP. PROJEKT.: Ing. Josef Jůn	VYPRACOVAL: Ing. Josef Jůn	<div>KOZPLEX</div> <div>CR</div>	
STAVEBNÍK: Správa a údržba silnic Pardubického kraje Doubravice 98, 53353 Pardubice			
STAVEBNÍ ÚŘAD: MěÚ Choceň, odbor výstavby, Jungmannova 301, 56515	Datum:	11 - 2024	
OBECNÍ ÚŘAD: Obecní úřad Běstovice, č. p. 55, 56501 Běstovice	Stupeň PD:	DPS	
AKCE:	Arch. č.:	24_57	
Hala na posyp. materiál cestmistrovství Běstovice stavba na parcele KN p. č. st. 205/1 a související v k. ú. Běstovice	M	1:80	
elektro - půdorys 1NP		Číslo výkresu:	D.1.4.1