SITUACE
1: 500

LIST - 8.



LIST - 9.


PROSEČ
LITOMYŠL
0,7
0,8
0,9
1,0
REPROFILACE PŘÍKOPU S PRODLOUŽENÍM 0,75 MJ/M DL. 277,0M
REPROFILACE PŘÍKOPU S PRODLOUŽENÍM 0,75 MJ/M DL. 105,0M
REPROFILACE PŘÍKOPU S PRODLOUŽENÍM 0,75 MJ/M DL. 108,0M
SEJMUTÍ KRAJNICE OD NÁNOSU+ZPEVNĚNÍ ZE SUŠENOKORTI h:0–32 TL. 120 MM, Š. 0,75 M DÉLKY 277,0 M
SEJMUTÍ KRAJNICE OD NÁNOSU+ZPEVNĚNÍ ZE SUŠENOKORTI h:0–32 TL. 120 MM, Š. 0,75 M DÉLKY 105,0M
SEJMUTÍ KRAJNICE OD NÁNOSU+ZPEVNĚNÍ ZE SUŠENOKORTI h:0–32 TL. 120 MM, Š. 0,75 M DÉLKY 108,0 M
KM 0,710 – PODÉLNÝ PROPUSTEK DN 400 DL. 19,00 M
PROŠTĚPENÍ POTRUBÍ DN 600 DL. 50 M
PROŠTĚPENÍ POTRUBÍ DN 600 DL. 20 M
PROŠTĚPENÍ PŘÍKOPU DO NÁNOSU 0,5 MJ/M DL. 11,0 M
ŘEZNÁ SPÁRA DL. 45,0 M ZALITÁ ASFALTOVOU ZÁLIVKOU
ŘEZNÁ SPÁRA DL. 12,0 M ZALITÁ ASFALTOVOU ZÁLIVKOU
ŘEZNÁ SPÁRA DL. 20,0 M ZALITÁ ASFALTOVOU ZÁLIVKOU
ŘEZNÁ SPÁRA DL. 13,0 M ZALITÁ ASFALTOVOU ZÁLIVKOU
ŘEZNÁ SPÁRA DL. 29,0 M ZALITÁ ASFALTOVOU ZÁLIVKOU
ŘEZNÁ SPÁRA DL. 7,0 M ZALITÁ ASFALTOVOU ZÁLIVKOU
ŘEZNÁ SPÁRA DL. 11,0 M ZALITÁ ASFALTOVOU ZÁLIVKOU
ŘEZNÁ SPÁRA DL. 6,0 M ZALITÁ ASFALTOVOU ZÁLIVKOU
ŘEZNÁ SPÁRA DL. 9,0 M ZALITÁ ASFALTOVOU ZÁLIVKOU
ZPEVNĚNÍ KRAJNICE ZE SUŠENOKORTI h:0–32
ODŘEZÁNÍ HRADL Ø. 121 m DL. 2 m ŽELEZNÝCH KOSTEK
ODŘEZÁNÍ BETONOVÉ TRAVERZY 150/250/1500 DL. 71 m
ZŘÍZENÍ BETONOVÉ TRAVERZY 150/250/1500 MM DL. 71 m
ZŘÍZENÍ BETONOVÉ TRAVERZY 150/250/1500 MM DL. 71 m
ODŘÍZNUTÍ BET. SIL. OBRUBY 100/250/150 DL. 6,0 M