



MŘÍŽE PRO ULIČNÍ VPUSTI třídy C250

Vtokové mříže pro uliční vpusti ve třídě zatížení C250 se používají pro zabudování do bezprostřední blízkosti obrubníků ve vzdálenosti max. 0,5 m do jízdní dráhy.


Vtoková mříž C250 rovná 50/50
Hmotnost: 97 kg




ukázka sestavy uliční vpusti:



Schématický náčrt přípojky od UV do stáv. UV



Příčný řez uložením přípojky od UV



JIŘÍ STRÁNSKÝ, projekce dopravních staveb				
533 52 Staré Hradiště 142, Pardubice				
VED. PROJEKTANT	J. STRÁNSKÝ		STUPEŇ DOKUM.	DPS
PROJEKTOVAL	O. STRÁNSKÝ, DiS.		ČÍSLO ZAK.	405/18
OBJEDNATEL	SÚS Pardubického kraje	KRAJ : PARDUBICKÝ	POČET FORM.	2 A4
Oprava silnice II/355 Dvakačovice - hr. okresu Pardubice SO 101 - Oprava silnice			DATUM	07. 2018
			MĚŘITKO	
			ČÍS. KOPIE	ČÁST
UV 500/500 - vzor				ČÍS. PŘÍL.
			B 101	13