

Schéma B/15

Standardní pracovní místo.
Uzavírka pozemní komunikace s objížďkou.

podélná uzávěra oboustrannými směrovacími deskami

odstup max. 10 m

příčné uzávěry v oblasti pracovního místa zábranami

minimálně 5 výstražných světel typu 1

užití značky č. B 1 s dodatkovou tabulkou č. E 3a v případě potřeby vyznačit vzdálenost k začátku uzavírky (např. při větší vzdálenosti k tomuto místu)

Pozn.: V případě vyznačení objížďkové trasy, umístění značek č. IS 11a až č. IS 11d dle místních podmínek

vzdálenosti v metrech



LEGENDA

KOMUNIKACE V REKONSTRUKCI

SOUŘADNÝ SYSTÉM: S-JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: B.P.V.

INVESTOR:	PARDUBICKÝ KRAJ KOMENSKÉHO NÁM. 125, 532 11 PARDUBICE		Royal HaskoningDHV Sokolovská 100/94 Praha 8, www.dhv.cz tel. 236 080 555 email: dhvcr@dhv.com
STUPEŇ PD:	PDPS - DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY		
VEDOUCÍ PR.	ING. M. JONÁŠ	ARCHIV. Č. CA 1292	
STAVEB.ČÁST:	**SO 142** Dopravně inženýrská opatření		ZPRACOVATEL ČÁSTI: HaskoningDHV Czech Republic Kancelář: Černopolní 39, Brno tel. 545 425 230 email: brno @dhv.com
ZODP. PROJEKTANT:	ING. V. STARÝ		
VYPRACOVAL:	ING. V. NOHÁL		
NÁZEV STAVBY:	*MODERNIZACE SILNICE II/358 LITOMYŠL - ČESKÁ TŘEBOVÁ*	FORMÁT: 2xA4 MĚŘÍTKO: - - -	DATUM: 8/2018
VÝKRES:	**SITUACE DIO - SEZONA 1c - ETAPA III**	Č. PARÉ:	Č. VÝKRESU: B.142.1c.6