SO 301.1 DEŠŤOVÁ KANALIZACE - VĚTEV A

OBJEDNATEL:	(1) PARDUBICKÝ KRAJ, KOMENSKÉHO NÁM. 125, 532 11 PARDUBICE
STUPEŇ PD:	**DPS - DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY**
VEDOUCÍ PROJEKTU:	ING. M. JONÁŠ
ARCHIV. Č.	CA 1745
STAVEB.ČÁST:	SO 301.1 DEŠŤOVÁ KANALIZACE - VĚTEV A
ZODP. PROJEKTANT:	ING. M. TAUŠ
AUTORIZ. PROJEKTANT:	ING. T. PLESKÝ
VYPRACOVAL:	ING. M. LIBOSVÁR

Royal HaskoningDHV
Sokolovská 100/94 Praha 8, www.dhv.cz
tel. 236 080 555 email: dhvcr@dhv.com

ZPRACOVATEL ČÁSTI:
Sweco Hydroprojekt a.s.
divize Morava
SWECO
Kancelář: Minská 18, 616 00 Brno
tel. 541 214 973 email: brno@sweco.cz

NÁZEV STAVBY:

III/312 27 DOLNÍ MORAVA,

PRODLOUŽENÍ A ZOKRUHOVÁNÍ SILNICE, ETAPA 1

Č. PARÉ:

DATUM: 03/2019

VÝPIS ŠACHET A SPADIŠŤ

B 301.1.13

STOKA "A"

TABULKA ŠACHET

Šachtové dílce

Poř.	Označení šachty	Kóta terénu	Umístění	Kóta poklopu	Kóta dna vývodu	Kóta dna	Výška šachty	Vyrovnávací prstenec pro poklop šachty		Šachtový kónus zákrytová deska		Šachtová skruž		Stupadla	Šachtové dno uložení dna elastomerové těsnění	
									Ks		Ks		Ks			Ks
		[m n.m.]		[m n.m.]	[m n.m.]	[m n.m.]	[m]									
1	Š1	659.45	terén h = 0.1 m	659.54	656.41	656.41	3.13	TBW-Q.1 63/8	1	TBR-Q.1 100-63/58	1	TBS-Q.1 100/25	1	ocel. s PE	TBZ-Q.1 100/100	1
								TBW-Q.1 63/6	1			TBS-Q.1 100/100	1		podkladový beton	
															těsnění pro DN 1000	3
2*	Š2	661.09	vozovka h = 0.0 m	661.09	656.99	656.99	4.10	TBW-Q.1 63/10	1	TZK-Q.1 120-100/25 Q.1	1	TBS-Q.1 100/25	1	ocel. s PE	TBZ-Q.1 120/120	1
			spadišťová šachta					TBW-Q.1 63/6	1	TBR-Q.1 100-63/58	1	TBS-Q.1 120/50	1		podkladový beton	
												TBS-Q.1 120/100	1		těsnění pro DN 1200	3
															těsnění pro DN 1000	2
3	Š3	664.27	vozovka h = 0.0 m	664.26	662.17	662.17	2.09	TBW-Q.1 63/10	1	TBR-Q.1 100-63/58	1	TBS-Q.1 100/25	1	ocel. s PE	TBZ-Q.1 100/100	1
															podkladový beton	
															těsnění pro DN 1000	2
4	Š4	667.42	vozovka h = 0.0 m	667.41	664.18	664.18	3.23	TBW-Q.1 63/12	2	TBR-Q.1 100-63/58	1	TBS-Q.1 100/25	1	ocel. s PE	TBZ-Q.1 100/100	1
												TBS-Q.1 100/100	1		podkladový beton	
															těsnění pro DN 1000	3
5	Š5	669.51	vozovka h = 0.0 m	669.50	666.40	666.00	3.50	TBW-Q.1 63/10	1	TBR-Q.1 100-63/58	1	TBS-Q.1 100/50	1	ocel. s PE	TBZ-Q.1 100/100	1
								TBW-Q.1 63/8	2			TBS-Q.1 100/100	1		podkladový beton	
															těsnění pro DN 1000	3
6*	Š6	674.26	vozovka h = 0.0 m	674.21	670.86	670.86	3.35	TBW-Q.1 63/10	1	TZK-Q.1 120-100/25 Q.1	1	TBS-Q.1 120/100	1	ocel. s PE	TBZ-Q.1 120/120	1
			spadišťová šachta					TBW-Q.1 63/6	1	TBR-Q.1 100-63/58	1				podkladový beton	
															těsnění pro DN 1200	2
															těsnění pro DN 1000	1

(C) 1996-2014

Název stavby-objektu
Dolní Morava

Projektant

STRANA
1

TABULKA ŠACHET

Šachtové dílce

Poř.	Označení šachty	Kóta terénu [m n.m.]	Umístění	Kóta poklopu [m n.m.]	Kóta dna vývodu [m n.m.]	Kóta dna [m n.m.]	Výška šachty [m]	Vyrovnávací prstenec pro poklop šachty	Ks	Šachtový kónus zákrytová deska	Ks	Šachtová skruž	Ks	Stupadla	Šachtové dno uložení dna elastomerové těsnění	Ks
7	Š7	679.33	vozovka h = 0.0 m	679.32	677.02	677.02	2.30	TBW-Q.1 63/6	1	TBR-Q.1 100-63/58	1	TBS-Q.1 100/50	1	ocel. s PE	TBZ-Q.1 100/100	1
															podkladový beton	
															těsnění pro DN 1000	2
8	Š8	684.48	vozovka h = 0.0 m	684.47	681.92	681.92	2.55	TBW-Q.1 63/6	1	TBR-Q.1 100-63/58	1	TBS-Q.1 100/25	1	ocel. s PE	TBZ-Q.1 100/100	1
												TBS-Q.1 100/50	1		podkladový beton	
															těsnění pro DN 1000	3
9	Š9	688.36	vozovka h = 0.0 m	688.35	685.49	685.49	2.86	TBW-Q.1 63/12	1	TBR-Q.1 100-63/58	1	TBS-Q.1 100/100	1	ocel. s PE	TBZ-Q.1 100/100	1
															podkladový beton	
															těsnění pro DN 1000	2
10*	Š10	692.07	vozovka h = 0.0 m	692.07	688.49	688.49	3.58	TBW-Q.1 63/8	1	TZK-Q.1 120-100/25 Q.1	1	TBS-Q.1 100/25	1	ocel. s PE	TBZ-Q.1 120/120	1
			spadišťová šachta					TBW-Q.1 63/6	1	TBR-Q.1 100-63/58	1	TBS-Q.1 120/100	1		podkladový beton	
															těsnění pro DN 1200	2
															těsnění pro DN 1000	2
11	Š11	695.75	vozovka h = 0.0 m	695.75	693.00	693.00	2.75	TBW-Q.1 63/10	1	TBR-Q.1 100-63/58	1	TBS-Q.1 100/25	1	ocel. s PE	TBZ-Q.1 100/100	1
								TBW-Q.1 63/8	2			TBS-Q.1 100/50	1		podkladový beton	
															těsnění pro DN 1000	3
12	Š12	699.64	vozovka h = 0.0 m	699.63	697.00	697.00	2.63	TBW-Q.1 63/8	1	TBR-Q.1 100-63/58	1	TBS-Q.1 100/25	1	ocel. s PE	TBZ-Q.1 100/100	1
								TBW-Q.1 63/6	1			TBS-Q.1 100/50	1		podkladový beton	
															těsnění pro DN 1000	3

TABULKA ŠACHET

Šachtové dílce

Poř.	Označení šachty	Kóta terénu [m n.m.]	Umístění	Kóta poklopu [m n.m.]	Kóta dna vývodu [m n.m.]	Kóta dna [m n.m.]	Výška šachty [m]	Vyrovnávací prstenec pro poklop šachty	Ks	Šachtový kónus zákrytová deska	Ks	Šachtová skruž	Ks	Stupadla	Šachtové dno uložení dna elastomerové těsnění	Ks
13	Š13	701.96	vozovka h = 0.0 m	701.96	698.91	698.91	3.05	TBW-Q.1 63/6	1	TBR-Q.1 100-63/58	1	TBS-Q.1 100/25	1	ocel. s PE	TBZ-Q.1 100/100	1
												TBS-Q.1 100/100	1		podkladový beton	
															těsnění pro DN 1000	3
14	Š14	703.89	vozovka h = 0.0 m	703.88	701.00	700.50	3.38	TBW-Q.1 63/8	1	TBR-Q.1 100-63/58	1	TBS-Q.1 100/50	1	ocel. s PE	TBZ-Q.1 100/100	1
								TBW-Q.1 63/6	1			TBS-Q.1 100/100	1		podkladový beton	
															těsnění pro DN 1000	3
15	Š15	708.41	vozovka h = 0.0 m	708.40	706.00	706.00	2.40	TBW-Q.1 63/10	1	TBR-Q.1 100-63/58	1	TBS-Q.1 100/50	1	ocel. s PE	TBZ-Q.1 100/100	1
								TBW-Q.1 63/6	1						podkladový beton	
															těsnění pro DN 1000	2
16	Š16	712.01	vozovka h = 0.0 m	712.01	709.90	709.90	2.11	TBW-Q.1 63/12	1	TBR-Q.1 100-63/58	1	TBS-Q.1 100/25	1	ocel. s PE	TBZ-Q.1 100/100	1
															podkladový beton	
															těsnění pro DN 1000	2
17	Š17	715.50	vozovka h = 0.0 m	715.49	713.40	713.40	2.09	TBW-Q.1 63/10	1	TBR-Q.1 100-63/58	1	TBS-Q.1 100/25	1	ocel. s PE	TBZ-Q.1 100/100	1
															podkladový beton	
															těsnění pro DN 1000	2
18	Š18	718.09	vozovka h = 0.0 m	718.09	716.00	716.00	2.09	TBW-Q.1 63/10	1	TBR-Q.1 100-63/58	1	TBS-Q.1 100/25	1	ocel. s PE	TBZ-Q.1 100/100	1
															podkladový beton	
															těsnění pro DN 1000	2

(C) 1996-2014

TABULKA ŠACHET

Šachtové dílce

Poř.	Označení šachty	Kóta terénu [m n.m.]	Umístění	Kóta poklopu [m n.m.]	Kóta dna vývodu [m n.m.]	Kóta dna [m n.m.]	Výška šachty [m]	Vyrovnávací prstenec pro poklop šachty	Ks	Šachtový kónus zákrytová deska	Ks	Šachtová skruž	Ks	Stupadla	Šachtové dno uložení dna elastomerové těsnění	Ks
19	Š19	718.91	vozovka h = 0.0 m	718.90	716.83	716.83	2.07	TBW-Q.1 63/8	1	TBR-Q.1 100-63/58	1	TBS-Q.1 100/25	1	ocel. s PE	TBZ-Q.1 100/100	1
															podkladový beton	
															těsnění pro DN 1000	2
20	Š20	719.42	vozovka h = 0.0 m	719.41	717.32	717.32	2.09	TBW-Q.1 63/10	1	TBR-Q.1 100-63/58	1	TBS-Q.1 100/25	1	ocel. s PE	TBZ-Q.1 100/100	1
															podkladový beton	
															těsnění pro DN 1000	2
21	Š21	719.55	vozovka h = 0.0 m	719.54	717.56	717.56	1.98	TBW-Q.1 63/12	2	TBR-Q.1 100-63/58	1			ocel. s PE	TBZ-Q.1 100/100	1
															podkladový beton	
															těsnění pro DN 1000	1
	Celkem							TBW-Q.1 63/12	6	TZK-Q.1 120-100/25 Q.1	3	TBS-Q.1 100/25	14		TBZ-Q.1 100/100	18
								TBW-Q.1 63/10	9	TBR-Q.1 100-63/58	21	TBS-Q.1 100/50	7		TBZ-Q.1 120/120	3
								TBW-Q.1 63/8	9			TBS-Q.1 100/100	6		těsnění pro DN 1000	48
								TBW-Q.1 63/6	10			TBS-Q.1 120/50	1		těsnění pro DN 1200	7
												TBS-Q.1 120/100	3			

* označené šachty jsou spadišťové, podrobnosti viz Tabulka spadišťových šachet

TABULKA ŠACHTOVÝCH DEN

Poř.	Označení šachty	Schémat. značka	Označení dna	Vývod		Hlavní přívod		1.vedlejší přívod		2.vedlejší přívod		3.vedlejší přívod		4.vedlejší přívod	
1	Š1		TBZ-Q.1 100/100	DN (mm)	500	DN (mm)	500	DN (mm)	300	DN (mm)	500 (plán. odtok)	DN (mm)		DN (mm)	
			stupadla: ocel. s PE	Materiál	PVC hladké	Úhel ß	251	Úhel ß	180	Úhel ß	90	Úhel ß		Úhel ß	
			žlab: beton s nát.	dh[mm]	0	dh[mm]	0	dh[mm]	90	dh[mm]	90	dh[mm]		dh[mm]	
			kyneta: 1/2 DN	sklon [‰]	39.9	Materiál	PVC hladké	Materiál	PVC hladké	Materiál	PVC hladké	Materiál		Materiál	
			nástupnice: beton s nát.			sklon [‰]	85.7	sklon [‰]	0.0	sklon [‰]	0.0	sklon [‰]		sklon [‰]	
			dno kynety: od vložky k vložce												
2*	Š2		TBZ-Q.1 120/120	DN (mm)	500	DN (mm)	bez obtoku	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			stupadla: ocel. s PE	Materiál	PVC hladké	Úhel ß	120	Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß	
			žlab: bez žlabu	dh[mm]	0	dh[mm]	0	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			kyneta:	sklon [‰]	85.7	Materiál	PVC hladké	Materiál		Materiál		Materiál		Materiál	
			nástupnice: bez nást.			sklon [‰]	95.1	sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]	
			dno kynety: bez kynety, bez žlabu			Obtok	500								
3	Š3		TBZ-Q.1 100/100	DN (mm)	500	DN (mm)	500	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			stupadla: ocel. s PE	Materiál	PVC hladké	Úhel ß	180	Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß	
			žlab: beton s nát.	dh[mm]	0	dh[mm]	0	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			kyneta: 1/2 DN	sklon [‰]	95.1	Materiál	PVC hladké	Materiál		Materiál		Materiál		Materiál	
			nástupnice: beton s nát.			sklon [‰]	66.0	sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]	
			dno kynety: od vložky k vložce												
4	Š4		TBZ-Q.1 100/100	DN (mm)	500	DN (mm)	160	DN (mm)	200	DN (mm)	300	DN (mm)		DN (mm)	
			stupadla: ocel. s PE	Materiál	PVC hladké	Úhel ß	183	Úhel ß	270	Úhel ß	134	Úhel ß		Úhel ß	
			žlab: beton s nát.	dh[mm]	0	dh[mm]	0	dh[mm]	0	dh[mm]	0	dh[mm]		dh[mm]	
			kyneta: 1/2 DN	sklon [‰]	66.0	Materiál	PVC hladké	Materiál	PVC hladké	Materiál	PVC hladké	Materiál		Materiál	
			nástupnice: beton s nát.			sklon [‰]	148.8	sklon [‰]	0.0	sklon [‰]	0.0	sklon [‰]		sklon [‰]	
			dno kynety: od vložky k vložce												
5	Š5		TBZ-Q.1 100/100	DN (mm)	400	DN (mm)	400	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			stupadla: ocel. s PE	Materiál	PVC hladké	Úhel ß	192	Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß	
			žlab: bez žlabu	dh[mm]	400	dh[mm]	400	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			kyneta:	sklon [‰]	108.1	Materiál	PVC hladké	Materiál		Materiál		Materiál		Materiál	
			nástupnice: bez nást.			sklon [‰]	112.9	sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]	
			dno kynety: bez kynety, bez žlabu												
6*	Š6		TBZ-Q.1 120/120	DN (mm)	400	DN (mm)	bez obtoku	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			stupadla: ocel. s PE	Materiál	PVC hladké	Úhel ß	191	Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß	
			žlab: bez žlabu	dh[mm]	0	dh[mm]	0	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			kyneta:	sklon [‰]	112.9	Materiál	PVC hladké	Materiál		Materiál		Materiál		Materiál	
			nástupnice: bez nást.			sklon [‰]	113.0	sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]	
			dno kynety: bez kynety, bez žlabu			Obtok	400								
7	Š7		TBZ-Q.1 100/100	DN (mm)	400	DN (mm)	400	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			stupadla: ocel. s PE	Materiál	PVC hladké	Úhel ß	181	Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß	
			žlab: beton s nát.	dh[mm]	0	dh[mm]	0	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			kyneta: 1/2 DN	sklon [‰]	113.0	Materiál	PVC hladké	Materiál		Materiál		Materiál		Materiál	
			nástupnice: beton s nát.			sklon [‰]	114.2	sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]	
			dno kynety: od vložky k vložce												

TABULKA ŠACHTOVÝCH DEN

Poř.	Označení šachty	Schémat. značka	Označení dna	Vývod		Hlavní přívod		1.vedlejší přívod		2.vedlejší přívod		3.vedlejší přívod		4.vedlejší přívod	
8	Š8		TBZ-Q.1 100/100	DN (mm)	400	DN (mm)	300	DN (mm)	160	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			stupadla: ocel. s PE	Materiál	PVC hladké	Úhel ß	178	Úhel ß	89	Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß	
			žlab: beton s nát.	dh[mm]	0	dh[mm]	0	dh[mm]	0	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			kyneta: 1/2 DN	sklon [‰]	114.2	Materiál	PVC hladké	Materiál	PVC hladké	Materiál		Materiál		Materiál	
			nástupnice: beton s nát.			sklon [‰]	111.9	sklon [‰]	0.0	sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]	
			dno kynety: od vložky k vložce												
9	Š9		TBZ-Q.1 100/100	DN (mm)	300	DN (mm)	300	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			stupadla: ocel. s PE	Materiál	PVC hladké	Úhel ß	167	Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß	
			žlab: beton s nát.	dh[mm]	0	dh[mm]	0	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			kyneta: 1/2 DN	sklon [‰]	111.9	Materiál	PVC hladké	Materiál		Materiál		Materiál		Materiál	
			nástupnice: beton s nát.			sklon [‰]	100.0	sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]	
			dno kynety: od vložky k vložce												
10*	Š10		TBZ-Q.1 120/120	DN (mm)	300	DN (mm)	bez obtoku	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			stupadla: ocel. s PE	Materiál	PVC hladké	Úhel ß	165	Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß	
			žlab: bez žlabu	dh[mm]	0	dh[mm]	0	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			kyneta:	sklon [‰]	100.0	Materiál	PVC hladké	Materiál		Materiál		Materiál		Materiál	
			nástupnice: bez nást.			sklon [‰]	107.0	sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]	
			dno kynety: bez kynety, bez žlabu			Obtok	300								
11	Š11		TBZ-Q.1 100/100	DN (mm)	300	DN (mm)	300	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			stupadla: ocel. s PE	Materiál	PVC hladké	Úhel ß	176	Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß	
			žlab: beton s nát.	dh[mm]	0	dh[mm]	0	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			kyneta: 1/2 DN	sklon [‰]	107.0	Materiál	PVC hladké	Materiál		Materiál		Materiál		Materiál	
			nástupnice: beton s nát.			sklon [‰]	94.9	sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]	
			dno kynety: od vložky k vložce												
12	Š12		TBZ-Q.1 100/100	DN (mm)	300	DN (mm)	300	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			stupadla: ocel. s PE	Materiál	PVC hladké	Úhel ß	180	Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß	
			žlab: beton s nát.	dh[mm]	0	dh[mm]	0	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			kyneta: 1/2 DN	sklon [‰]	94.9	Materiál	PVC hladké	Materiál		Materiál		Materiál		Materiál	
			nástupnice: beton s nát.			sklon [‰]	45.2	sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]	
			dno kynety: od vložky k vložce												
13	Š13		TBZ-Q.1 100/100	DN (mm)	300	DN (mm)	160	DN (mm)	300	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			stupadla: ocel. s PE	Materiál	PVC hladké	Úhel ß	189	Úhel ß	126	Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß	
			žlab: beton s nát.	dh[mm]	0	dh[mm]	0	dh[mm]	90	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			kyneta: 1/2 DN	sklon [‰]	45.2	Materiál	PVC hladké	Materiál	PVC hladké	Materiál		Materiál		Materiál	
			nástupnice: beton s nát.			sklon [‰]	41.9	sklon [‰]	0.0	sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]	
			dno kynety: od vložky k vložce												
14	Š14		TBZ-Q.1 100/100	DN (mm)	300	DN (mm)	300	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			stupadla: ocel. s PE	Materiál	PVC hladké	Úhel ß	185	Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß	
			žlab: bez žlabu	dh[mm]	500	dh[mm]	500	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			kyneta:	sklon [‰]	61.4	Materiál	PVC hladké	Materiál		Materiál		Materiál		Materiál	
			nástupnice: bez nást.			sklon [‰]	100.0	sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]	
			dno kynety: bez kynety, bez žlabu												

TABULKA ŠACHTOVÝCH DEN

Poř.	Označení šachty	Schémat. značka	Označení dna	Vývod		Hlavní přívod		1.vedlejší přívod		2.vedlejší přívod		3.vedlejší přívod		4.vedlejší přívod	
15	Š15		TBZ-Q.1 100/100	DN (mm)	300	DN (mm)	300	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			stupadla: ocel. s PE	Materiál	PVC hladké	Úhel ß	180	Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß	
			žlab: beton s nát.	dh[mm]	0	dh[mm]	0	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			kyneta: 1/2 DN	sklon [‰]	100.0	Materiál	PVC hladké	Materiál		Materiál		Materiál		Materiál	
			nástupnice: beton s nát.			sklon [‰]	78.0	sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]	
			dno kynety: od vložky k vložce												
16	Š16		TBZ-Q.1 100/100	DN (mm)	300	DN (mm)	300	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			stupadla: ocel. s PE	Materiál	PVC hladké	Úhel ß	180	Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß	
			žlab: beton s nát.	dh[mm]	0	dh[mm]	0	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			kyneta: 1/2 DN	sklon [‰]	78.0	Materiál	PVC hladké	Materiál		Materiál		Materiál		Materiál	
			nástupnice: beton s nát.			sklon [‰]	70.0	sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]	
			dno kynety: od vložky k vložce												
17	Š17		TBZ-Q.1 100/100	DN (mm)	300	DN (mm)	300	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			stupadla: ocel. s PE	Materiál	PVC hladké	Úhel ß	179	Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß	
			žlab: beton s nát.	dh[mm]	0	dh[mm]	0	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			kyneta: 1/2 DN	sklon [‰]	70.0	Materiál	PVC hladké	Materiál		Materiál		Materiál		Materiál	
			nástupnice: beton s nát.			sklon [‰]	52.0	sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]	
			dno kynety: od vložky k vložce												
18	Š18		TBZ-Q.1 100/100	DN (mm)	300	DN (mm)	300	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			stupadla: ocel. s PE	Materiál	PVC hladké	Úhel ß	171	Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß	
			žlab: beton s nát.	dh[mm]	0	dh[mm]	0	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			kyneta: 1/2 DN	sklon [‰]	52.0	Materiál	PVC hladké	Materiál		Materiál		Materiál		Materiál	
			nástupnice: beton s nát.			sklon [‰]	33.2	sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]	
			dno kynety: od vložky k vložce												
19	Š19		TBZ-Q.1 100/100	DN (mm)	300	DN (mm)	300	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			stupadla: ocel. s PE	Materiál	PVC hladké	Úhel ß	169	Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß	
			žlab: beton s nát.	dh[mm]	0	dh[mm]	0	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			kyneta: 1/2 DN	sklon [‰]	33.2	Materiál	PVC hladké	Materiál		Materiál		Materiál		Materiál	
			nástupnice: beton s nát.			sklon [‰]	19.6	sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]	
			dno kynety: od vložky k vložce												
20	Š20		TBZ-Q.1 100/100	DN (mm)	300	DN (mm)	300	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			stupadla: ocel. s PE	Materiál	PVC hladké	Úhel ß	171	Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß	
			žlab: beton s nát.	dh[mm]	0	dh[mm]	0	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			kyneta: 1/2 DN	sklon [‰]	19.6	Materiál	PVC hladké	Materiál		Materiál		Materiál		Materiál	
			nástupnice: beton s nát.			sklon [‰]	5.1	sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]	
			dno kynety: od vložky k vložce												
21	Š21		TBZ-Q.1 100/100	DN (mm)	300	DN (mm)	160	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			stupadla: ocel. s PE	Materiál	PVC hladké	Úhel ß	102	Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß	
			žlab: beton s nát.	dh[mm]	0	dh[mm]	0	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			kyneta: 1/2 DN	sklon [‰]	5.1	Materiál	PVC hladké	Materiál		Materiál		Materiál		Materiál	
			nástupnice: beton s nát.			sklon [‰]	5.1	sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]	
			dno kynety: od vložky k vložce												

TABULKA SESTAV ŠACHET

Šachta č.1 Š1



dno TBZ-Q.1 100/100	1
skruž TBS-Q.1 100/100	1
skruž TBS-Q.1 100/25	1
kónus TBR-Q.1 100-63/58	1
vyr.prst. TBW-Q.1 63/8	1
vyr.prst. TBW-Q.1 63/6	1
poklop D 400 Begu-S-K	1
těsnění pro DN 1000	3
kóta dna	656.41 m
kóta terénu	659.45 m
rozdíl kót	3.04 m
převýšení nad terénem	0.10 m
výška šachty	3.13 m
stavební výška	3.33 m

Šachta č.2 Š2



dno TBZ-Q.1 120/120	1
skruž TBS-Q.1 120/50	1
skruž TBS-Q.1 120/100	1
přechod TZK-Q.1 120-100/25 Q.1	1
skruž TBS-Q.1 100/25	1
kónus TBR-Q.1 100-63/58	1
vyr.prst. TBW-Q.1 63/10	1
vyr.prst. TBW-Q.1 63/6	1
poklop D 400 Begu-S-K	1
těsnění pro DN 1200	3
těsnění pro DN 1000	2
kóta dna	656.99 m
kóta terénu	661.09 m
rozdíl kót	4.10 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	4.10 m
stavební výška	4.30 m
spadišťová šachta	
vzd. od okr.skruže	290 mm

Šachta č.3 Š3



dno TBZ-Q.1 100/100	1
skruž TBS-Q.1 100/25	1
kónus TBR-Q.1 100-63/58	1
vyr.prst. TBW-Q.1 63/10	1
poklop D 400 Begu-S-K	1
těsnění pro DN 1000	2
kóta dna	662.17 m
kóta terénu	664.27 m
rozdíl kót	2.10 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.09 m
stavební výška	2.29 m

Šachta č.4 Š4



dno TBZ-Q.1 100/100	1
skruž TBS-Q.1 100/100	1
skruž TBS-Q.1 100/25	1
kónus TBR-Q.1 100-63/58	1
vyr.prst. TBW-Q.1 63/12	2
poklop D 400 Begu-S-K	1
těsnění pro DN 1000	3
kóta dna	664.18 m
kóta terénu	667.42 m
rozdíl kót	3.24 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	3.23 m
stavební výška	3.43 m

Šachta č.5 Š5



dno TBZ-Q.1 100/100	1
skruž TBS-Q.1 100/100	1
skruž TBS-Q.1 100/50	1
kónus TBR-Q.1 100-63/58	1
vyr.prst. TBW-Q.1 63/10	1
vyr.prst. TBW-Q.1 63/8	2
poklop D 400 Begu-S-K	1
těsnění pro DN 1000	3
kóta dna	666.00 m
kóta terénu	669.51 m
rozdíl kót	3.51 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	3.50 m
stavební výška	3.70 m

Šachta č.6 Š6



dno TBZ-Q.1 120/120	1
skruž TBS-Q.1 120/100	1
přechod TZK-Q.1 120-100/25 Q.1	1
kónus TBR-Q.1 100-63/58	1
vyr.prst. TBW-Q.1 63/10	1
vyr.prst. TBW-Q.1 63/6	1
poklop D 400 Begu-S-K	1
těsnění pro DN 1200	2
těsnění pro DN 1000	1
kóta dna	670.86 m
kóta terénu	674.26 m
rozdíl kót	3.40 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	3.35 m
stavební výška	3.55 m
spadišťová šachta	
vzd. od okr.skruže	270 mm

TABULKA SESTAV ŠACHET

Šachta č.7 Š7



dno TBZ-Q.1 100/100	1
skruž TBS-Q.1 100/50	1
kónus TBR-Q.1 100-63/58	1
vyr.prst. TBW-Q.1 63/6	1
poklop D 400 Begu-S-K	1
těsnění pro DN 1000	2
kóta dna	677.02 m
kóta terénu	679.33 m
rozdíl kót	2.31 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.30 m
stavební výška	2.50 m

Šachta č.8 Š8



dno TBZ-Q.1 100/100	1
skruž TBS-Q.1 100/50	1
skruž TBS-Q.1 100/25	1
kónus TBR-Q.1 100-63/58	1
vyr.prst. TBW-Q.1 63/6	1
poklop D 400 Begu-S-K	1
těsnění pro DN 1000	3
kóta dna	681.92 m
kóta terénu	684.48 m
rozdíl kót	2.56 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.55 m
stavební výška	2.75 m

Šachta č.9 Š9



dno TBZ-Q.1 100/100	1
skruž TBS-Q.1 100/100	1
kónus TBR-Q.1 100-63/58	1
vyr.prst. TBW-Q.1 63/12	1
poklop D 400 Begu-S-K	1
těsnění pro DN 1000	2
kóta dna	685.49 m
kóta terénu	688.36 m
rozdíl kót	2.87 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.86 m
stavební výška	3.06 m

Šachta č.10 Š10



dno TBZ-Q.1 120/120	1
skruž TBS-Q.1 120/100	1
přechod TZK-Q.1 120-100/25 Q.1	1
skruž TBS-Q.1 100/25	1
kónus TBR-Q.1 100-63/58	1
vyr.prst. TBW-Q.1 63/8	1
vyr.prst. TBW-Q.1 63/6	1
poklop D 400 Begu-S-K	1
těsnění pro DN 1200	2
těsnění pro DN 1000	2
kóta dna	688.49 m
kóta terénu	692.07 m
rozdíl kót	3.58 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	3.58 m
stavební výška	3.78 m
spadišťová šachta	
vzd. od okr.skruže	220 mm

Šachta č.11 Š11



dno TBZ-Q.1 100/100	1
skruž TBS-Q.1 100/50	1
skruž TBS-Q.1 100/25	1
kónus TBR-Q.1 100-63/58	1
vyr.prst. TBW-Q.1 63/10	1
vyr.prst. TBW-Q.1 63/8	2
poklop D 400 Begu-S-K	1
těsnění pro DN 1000	3
kóta dna	693.00 m
kóta terénu	695.75 m
rozdíl kót	2.75 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.75 m
stavební výška	2.95 m

Šachta č.12 Š12



dno TBZ-Q.1 100/100	1
skruž TBS-Q.1 100/50	1
skruž TBS-Q.1 100/25	1
kónus TBR-Q.1 100-63/58	1
vyr.prst. TBW-Q.1 63/8	1
vyr.prst. TBW-Q.1 63/6	1
poklop D 400 Begu-S-K	1
těsnění pro DN 1000	3
kóta dna	697.00 m
kóta terénu	699.64 m
rozdíl kót	2.64 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.63 m
stavební výška	2.83 m

(C) 1996-2014

TABULKA SESTAV ŠACHET

Šachta č.13 Š13



dno TBZ-Q.1 100/100	1
skruž TBS-Q.1 100/100	1
skruž TBS-Q.1 100/25	1
kónus TBR-Q.1 100-63/58	1
vyr.prst. TBW-Q.1 63/6	1
poklop D 400 Begu-S-K	1
těsnění pro DN 1000	3
kóta dna	698.91 m
kóta terénu	701.96 m
rozdíl kót	3.05 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	3.05 m
stavební výška	3.25 m

Šachta č.14 Š14



dno TBZ-Q.1 100/100	1
skruž TBS-Q.1 100/100	1
skruž TBS-Q.1 100/50	1
kónus TBR-Q.1 100-63/58	1
vyr.prst. TBW-Q.1 63/8	1
vyr.prst. TBW-Q.1 63/6	1
poklop D 400 Begu-S-K	1
těsnění pro DN 1000	3
kóta dna	700.50 m
kóta terénu	703.89 m
rozdíl kót	3.39 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	3.38 m
stavební výška	3.58 m

Šachta č.15 Š15



dno TBZ-Q.1 100/100	1
skruž TBS-Q.1 100/50	1
kónus TBR-Q.1 100-63/58	1
vyr.prst. TBW-Q.1 63/10	1
vyr.prst. TBW-Q.1 63/6	1
poklop D 400 Begu-S-K	1
těsnění pro DN 1000	2
kóta dna	706.00 m
kóta terénu	708.41 m
rozdíl kót	2.41 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.40 m
stavební výška	2.60 m

Šachta č.16 Š16



dno TBZ-Q.1 100/100	1
skruž TBS-Q.1 100/25	1
kónus TBR-Q.1 100-63/58	1
vyr.prst. TBW-Q.1 63/12	1
poklop D 400 Begu-S-K	1
těsnění pro DN 1000	2
kóta dna	709.90 m
kóta terénu	712.01 m
rozdíl kót	2.11 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.11 m
stavební výška	2.31 m

Šachta č.17 Š17



dno TBZ-Q.1 100/100	1
skruž TBS-Q.1 100/25	1
kónus TBR-Q.1 100-63/58	1
vyr.prst. TBW-Q.1 63/10	1
poklop D 400 Begu-S-K	1
těsnění pro DN 1000	2
kóta dna	713.40 m
kóta terénu	715.50 m
rozdíl kót	2.10 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.09 m
stavební výška	2.29 m

Šachta č.18 Š18



dno TBZ-Q.1 100/100	1
skruž TBS-Q.1 100/25	1
kónus TBR-Q.1 100-63/58	1
vyr.prst. TBW-Q.1 63/10	1
poklop D 400 Begu-S-K	1
těsnění pro DN 1000	2
kóta dna	716.00 m
kóta terénu	718.09 m
rozdíl kót	2.09 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.09 m
stavební výška	2.29 m

TABULKA SESTAV ŠACHET

Šachta č.19 Š19



dno TBZ-Q.1 100/100	1
skruž TBS-Q.1 100/25	1
kónus TBR-Q.1 100-63/58	1
vyr.prst. TBW-Q.1 63/8	1
poklop D 400 Begu-S-K	1
těsnění pro DN 1000	2
kóta dna	716.83 m
kóta terénu	718.91 m
rozdíl kót	2.08 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.07 m
stavební výška	2.27 m

Šachta č.20 Š20



dno TBZ-Q.1 100/100	1
skruž TBS-Q.1 100/25	1
kónus TBR-Q.1 100-63/58	1
vyr.prst. TBW-Q.1 63/10	1
poklop D 400 Begu-S-K	1
těsnění pro DN 1000	2
kóta dna	717.32 m
kóta terénu	719.42 m
rozdíl kót	2.10 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.09 m
stavební výška	2.29 m

Šachta č.21 Š21



dno TBZ-Q.1 100/100	1
kónus TBR-Q.1 100-63/58	1
vyr.prst. TBW-Q.1 63/12	2
poklop D 400 Begu-S-K	1
těsnění pro DN 1000	1
kóta dna	717.56 m
kóta terénu	719.55 m
rozdíl kót	1.99 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	1.98 m
stavební výška	2.18 m

TABULKA SPADIŠŤOVÝCH ŠACHET

Poř.	Označení šachty	Kóta terénu [m n.m.]	Kóta poklopu [m n.m.]	Kóta dna vývodu [m n.m.]	Výška šachty [m]	Skruž s vyústěním	Pořadí odspodu	Materiál potrubí	DN1 přívodu [mm]	Vzdálenost od dna vývodu [mm]	Vzdálenost od spodního okr.skruže [mm]	DN2 spadiště [mm]	Delta h [mm]	Úhel přívodu [°]	Obklad náraz.stěny materiál výška	Obklad náraz.stěny šířka plocha	Obklad náraz.stěny spadišťová hlavice
2	Š2	661.09	661.09	656.99	4.10	TBS-Q.1 120/100	3	PVC hladké	500	1990	290	bez obtoku		120	čedič	360°	
															2.49 m	9.39 m2	
6	Š6	674.26	674.21	670.86	3.35	TBS-Q.1 120/100	2	PVC hladké	400	1470	270	bez obtoku		191	čedič	360°	
															1.87 m	7.05 m2	
10	Š10	692.07	692.07	688.49	3.58	TBS-Q.1 120/100	2	PVC hladké	300	1420	220	bez obtoku		165	čedič	360°	
															1.72 m	6.48 m2	

TABULKA ŠACHTOVÝCH POKLOPŮ

Poř.	Označení šachty	Třída zatížení	Označení poklopu	Popis poklopu	Úprava kolem poklopu	Výška poklopu [mm]	Počet
1	Š1	D	D 400 Begu-S-K	s odvětráním, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-S-K	žulová dlažba do betonu	160	1
2	Š2	D	D 400 Begu-S-K	s odvětráním, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-S-K	skladba komunikace	160	1
3	Š3	D	D 400 Begu-S-K	s odvětráním, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-S-K	skladba komunikace	160	1
4	Š4	D	D 400 Begu-S-K	s odvětráním, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-S-K	skladba komunikace	160	1
5	Š5	D	D 400 Begu-S-K	s odvětráním, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-S-K	skladba komunikace	160	1
6	Š6	D	D 400 Begu-S-K	s odvětráním, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-S-K	skladba komunikace	160	1
7	Š7	D	D 400 Begu-S-K	s odvětráním, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-S-K	skladba komunikace	160	1
8	Š8	D	D 400 Begu-S-K	s odvětráním, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-S-K	skladba komunikace	160	1
9	Š9	D	D 400 Begu-S-K	s odvětráním, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-S-K	skladba komunikace	160	1
10	Š10	D	D 400 Begu-S-K	s odvětráním, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-S-K	skladba komunikace	160	1
11	Š11	D	D 400 Begu-S-K	s odvětráním, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-S-K	skladba komunikace	160	1
12	Š12	D	D 400 Begu-S-K	s odvětráním, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-S-K	skladba komunikace	160	1
13	Š13	D	D 400 Begu-S-K	s odvětráním, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-S-K	skladba komunikace	160	1
14	Š14	D	D 400 Begu-S-K	s odvětráním, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-S-K	skladba komunikace	160	1
15	Š15	D	D 400 Begu-S-K	s odvětráním, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-S-K	skladba komunikace	160	1
16	Š16	D	D 400 Begu-S-K	s odvětráním, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-S-K	skladba komunikace	160	1
17	Š17	D	D 400 Begu-S-K	s odvětráním, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-S-K	skladba komunikace	160	1
18	Š18	D	D 400 Begu-S-K	s odvětráním, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-S-K	skladba komunikace	160	1
19	Š19	D	D 400 Begu-S-K	s odvětráním, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-S-K	skladba komunikace	160	1
20	Š20	D	D 400 Begu-S-K	s odvětráním, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-S-K	skladba komunikace	160	1
21	Š21	D	D 400 Begu-S-K	s odvětráním, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-S-K	skladba komunikace	160	1
	Celkem		D 400 Begu-S-K				21

STOKA "B"
Š36 - Š42

TABULKA ŠACHET

Šachtové dílce

Poř.	Označení šachty	Kóta terénu [m n.m.]	Umístění	Kóta poklopu [m n.m.]	Kóta dna vývodu [m n.m.]	Kóta dna [m n.m.]	Výška šachty [m]	Vyrovnávací prstenec pro poklop šachty	Ks	Šachtový kónus zákrytová deska	Ks	Šachtová skruž	Ks	Stupadla	Šachtové dno uložení dna elastomerové těsnění	Ks
1	Š36	717.84	vozovka h = 0.0 m	717.84	713.90	713.90	3.94	TBW-Q.1 63/10	2	TBR-Q.1 100-63/58	1	TBS-Q.1 100/100	2	ocel. s PE	TBZ-Q.1 100/100	1
															podkladový beton	
															těsnění pro DN 1000	3
2	Š37	717.31	vozovka h = 0.0 m	717.31	715.04	714.64	2.67	TBW-Q.1 63/10	1	TBR-Q.1 100-63/58	1	TBS-Q.1 100/25	1	ocel. s PE	TBZ-Q.1 100/100	1
								TBW-Q.1 63/8	1			TBS-Q.1 100/50	1		podkladový beton	
															těsnění pro DN 1000	3
3	Š38	717.09	vozovka h = 0.0 m	717.09	715.29	715.29	1.80	TBW-Q.1 63/6	1	TBR-Q.1 100-63/58	1			ocel. s PE	TBZ-Q.1 100/100	1
															podkladový beton	
															těsnění pro DN 1000	1
4	Š39	717.61	vozovka h = 0.0 m	717.60	715.54	715.54	2.06	TBW-Q.1 63/12	1	TBR-Q.1 100-63/58	1	TBS-Q.1 100/50	1	ocel. s PE	TBZ-Q.1 100/60	1
								TBW-Q.1 63/10	1						podkladový beton	
															těsnění pro DN 1000	2
5	Š40	718.13	vozovka h = 0.0 m	718.13	716.04	716.04	2.09	TBW-Q.1 63/10	1	TBR-Q.1 100-63/58	1	TBS-Q.1 100/25	1	ocel. s PE	TBZ-Q.1 100/100	1
															podkladový beton	
															těsnění pro DN 1000	2
6	Š41	718.65	vozovka h = 0.0 m	718.65	716.54	716.54	2.11	TBW-Q.1 63/12	1	TBR-Q.1 100-63/58	1	TBS-Q.1 100/25	1	ocel. s PE	TBZ-Q.1 100/100	1
															podkladový beton	
															těsnění pro DN 1000	2
7	Š42	719.08	vozovka h = 0.0 m	719.07	716.96	716.96	2.11	TBW-Q.1 63/12	1	TBR-Q.1 100-63/58	1	TBS-Q.1 100/25	1	ocel. s PE	TBZ-Q.1 100/100	1
															podkladový beton	
															těsnění pro DN 1000	2
	Celkem							TBW-Q.1 63/12	3	TBR-Q.1 100-63/58	7	TBS-Q.1 100/25	4		TBZ-Q.1 100/60	1
								TBW-Q.1 63/10	5			TBS-Q.1 100/50	2		TBZ-Q.1 100/100	6
								TBW-Q.1 63/8	1			TBS-Q.1 100/100	2		těsnění pro DN 1000	15
								TBW-Q.1 63/6	1							

Pref. kanalizační šachty SWECO Sustainable engineering and design (C) 1996-2014	Název stavby-objektu Projektant	STRANA

TABULKA ŠACHTOVÝCH DEN

Poř.	Označení šachty	Schémat. značka	Označení dna	Vývod		Hlavní přívod		1.vedlejší přívod		2.vedlejší přívod		3.vedlejší přívod		4.vedlejší přívod	
1	Š36		TBZ-Q.1 100/100	DN (mm)	400	DN (mm)	160	DN (mm)	300	DN (mm)	250	DN (mm)		DN (mm)	
			stupadla: ocel. s PE	Materiál	PVC hladké	Úhel ß	158	Úhel ß	97	Úhel ß	270	Úhel ß		Úhel ß	
			žlab: beton s nát.	dh[mm]	0	dh[mm]	0	dh[mm]	0	dh[mm]	0	dh[mm]		dh[mm]	
			kyneta: 1/2 DN	sklon [‰]	13.8	Materiál	PVC hladké	Materiál	PVC hladké	Materiál	PVC hladké	Materiál		Materiál	
			nástupnice: beton s nát.			sklon [‰]	46.5	sklon [‰]	0.0	sklon [‰]	0.0	sklon [‰]		sklon [‰]	
			dno kynety: od vložky k vložce												
2	Š37		TBZ-Q.1 100/100	DN (mm)	400	DN (mm)	400	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			stupadla: ocel. s PE	Materiál	PVC hladké	Úhel ß	173	Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß	
			žlab: bez žlabu	dh[mm]	400	dh[mm]	400	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			kyneta:	sklon [‰]	5.0	Materiál	PVC hladké	Materiál		Materiál		Materiál		Materiál	
			nástupnice: bez nást.			sklon [‰]	5.0	sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]	
			dno kynety: bez kynety, bez žlabu												
3	Š38		TBZ-Q.1 100/100	DN (mm)	400	DN (mm)	400	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			stupadla: ocel. s PE	Materiál	PVC hladké	Úhel ß	179	Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß	
			žlab: beton s nát.	dh[mm]	0	dh[mm]	0	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			kyneta: 1/2 DN	sklon [‰]	5.0	Materiál	PVC hladké	Materiál		Materiál		Materiál		Materiál	
			nástupnice: beton s nát.			sklon [‰]	5.0	sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]	
			dno kynety: od vložky k vložce												
4	Š39		TBZ-Q.1 100/60	DN (mm)	400	DN (mm)	300	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			stupadla: ocel. s PE	Materiál	PVC hladké	Úhel ß	177	Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß	
			žlab: beton s nát.	dh[mm]	0	dh[mm]	0	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			kyneta: 1/2 DN	sklon [‰]	5.0	Materiál	PVC hladké	Materiál		Materiál		Materiál		Materiál	
			nástupnice: beton s nát.			sklon [‰]	10.0	sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]	
			dno kynety: od vložky k vložce												
5	Š40		TBZ-Q.1 100/100	DN (mm)	300	DN (mm)	300	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			stupadla: ocel. s PE	Materiál	PVC hladké	Úhel ß	183	Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß	
			žlab: beton s nát.	dh[mm]	0	dh[mm]	0	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			kyneta: 1/2 DN	sklon [‰]	10.0	Materiál	PVC hladké	Materiál		Materiál		Materiál		Materiál	
			nástupnice: beton s nát.			sklon [‰]	10.0	sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]	
			dno kynety: od vložky k vložce												
6	Š41		TBZ-Q.1 100/100	DN (mm)	300	DN (mm)	300	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			stupadla: ocel. s PE	Materiál	PVC hladké	Úhel ß	183	Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß	
			žlab: beton s nát.	dh[mm]	0	dh[mm]	0	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			kyneta: 1/2 DN	sklon [‰]	10.0	Materiál	PVC hladké	Materiál		Materiál		Materiál		Materiál	
			nástupnice: beton s nát.			sklon [‰]	10.0	sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]	
			dno kynety: od vložky k vložce												
7	Š42		TBZ-Q.1 100/100	DN (mm)	300	DN (mm)	160	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			stupadla: ocel. s PE	Materiál	PVC hladké	Úhel ß	270	Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß	
			žlab: beton s nát.	dh[mm]	0	dh[mm]	0	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			kyneta: 1/2 DN	sklon [‰]	10.0	Materiál	PVC hladké	Materiál		Materiál		Materiál		Materiál	
			nástupnice: beton s nát.			sklon [‰]	10.0	sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]	
			dno kynety: od vložky k vložce												

TABULKA SESTAV ŠACHET

Šachta č.1 Š36



dno TBZ-Q.1 100/100	1
skruž TBS-Q.1 100/100	2
kónus TBR-Q.1 100-63/58	1
vyr.prst. TBW-Q.1 63/10	2
poklop D 400 Begu-S-K	1
těsnění pro DN 1000	3
kóta dna	713.90 m
kóta terénu	717.84 m
rozdíl kót	3.94 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	3.94 m
stavební výška	4.14 m

Šachta č.2 Š37



dno TBZ-Q.1 100/100	1
skruž TBS-Q.1 100/50	1
skruž TBS-Q.1 100/25	1
kónus TBR-Q.1 100-63/58	1
vyr.prst. TBW-Q.1 63/10	1
vyr.prst. TBW-Q.1 63/8	1
poklop D 400 Begu-S-K	1
těsnění pro DN 1000	3
kóta dna	714.64 m
kóta terénu	717.31 m
rozdíl kót	2.67 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.67 m
stavební výška	2.87 m

Šachta č.3 Š38



dno TBZ-Q.1 100/100	1
kónus TBR-Q.1 100-63/58	1
vyr.prst. TBW-Q.1 63/6	1
poklop D 400 Begu-S-K	1
těsnění pro DN 1000	1
kóta dna	715.29 m
kóta terénu	717.09 m
rozdíl kót	1.80 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	1.80 m
stavební výška	2.00 m

Šachta č.4 Š39



dno TBZ-Q.1 100/60	1
skruž TBS-Q.1 100/50	1
kónus TBR-Q.1 100-63/58	1
vyr.prst. TBW-Q.1 63/12	1
vyr.prst. TBW-Q.1 63/10	1
poklop D 400 Begu-S-K	1
těsnění pro DN 1000	2
kóta dna	715.54 m
kóta terénu	717.61 m
rozdíl kót	2.07 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.06 m
stavební výška	2.26 m

Šachta č.5 Š40



dno TBZ-Q.1 100/100	1
skruž TBS-Q.1 100/25	1
kónus TBR-Q.1 100-63/58	1
vyr.prst. TBW-Q.1 63/10	1
poklop D 400 Begu-S-K	1
těsnění pro DN 1000	2
kóta dna	716.04 m
kóta terénu	718.13 m
rozdíl kót	2.09 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.09 m
stavební výška	2.29 m

Šachta č.6 Š41



dno TBZ-Q.1 100/100	1
skruž TBS-Q.1 100/25	1
kónus TBR-Q.1 100-63/58	1
vyr.prst. TBW-Q.1 63/12	1
poklop D 400 Begu-S-K	1
těsnění pro DN 1000	2
kóta dna	716.54 m
kóta terénu	718.65 m
rozdíl kót	2.11 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.11 m
stavební výška	2.31 m

Pref. kanalizační šachty SWECO Sustainable engineering and design (C) 1996-2014	Název stavby-objektu Projektant	STRANA

TABULKA SESTAV ŠACHET

Šachta č.7 Š42



dno TBZ-Q.1 100/100	1
skruž TBS-Q.1 100/25	1
kónus TBR-Q.1 100-63/58	1
vyr.prst. TBW-Q.1 63/12	1
poklop D 400 Begu-S-K	1
těsnění pro DN 1000	2
kóta dna	716.96 m
kóta terénu	719.08 m
rozdíl kót	2.12 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.11 m
stavební výška	2.31 m

(C) 1996-2014

Název stavby-objektu

Projektant

STRANA

TABULKA ŠACHTOVÝCH POKLOPŮ

Poř.	Označení šachty	Třída zatížení	Označení poklopu	Popis poklopu	Úprava kolem poklopu	Výška poklopu [mm]	Počet
1	Š36	D	D 400 Begu-S-K	s odvětráním, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-S-K	skladba komunikace	160	1
2	Š37	D	D 400 Begu-S-K	s odvětráním, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-S-K	skladba komunikace	160	1
3	Š38	D	D 400 Begu-S-K	s odvětráním, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-S-K	skladba komunikace	160	1
4	Š39	D	D 400 Begu-S-K	s odvětráním, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-S-K	skladba komunikace	160	1
5	Š40	D	D 400 Begu-S-K	s odvětráním, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-S-K	skladba komunikace	160	1
6	Š41	D	D 400 Begu-S-K	s odvětráním, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-S-K	skladba komunikace	160	1
7	Š42	D	D 400 Begu-S-K	s odvětráním, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-S-K	skladba komunikace	160	1
	Celkem		D 400 Begu-S-K				7