INVESTOR:	(1) PARDUBICKÝ KRAJ, KOMENSKÉHO NÁM. 125, 532 11 PARDUBICE (2) SNĚŽNÍK, A.S., GAJDOŠOVA 4392/7, 615 00 BRNO-ŽIDENICE		Royal HaskoningDHV Sokolovská 100/94 Praha 8, rhdhv.cz tel. 236 080 555 email: dhvcr@rhdhv.com
STUPEŇ PD:	**PDPS - DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY**		
VEDOUCÍ PROJEKTU:	ING. M. JONÁŠ	ARCHIV. Č. CA 1745	
STAVEB.ČÁST:	SOUHRNNÉ ŘEŠENÍ STAVBY		ZPRACOVATEL DOKUMENTACE: HaskoningDHV Czech Republic Kancelář: Černopolní 39, Brno tel. 545 425 230
ZODP. PROJEKTANT:	ING. V. STARÝ		
VYPRACOVAL:	ING. M. JONÁŠ		
NÁZEV STAVBY:	III/312 27 DOLNÍ MORAVA, PRODLOUŽENÍ A ZOKRUHOVÁNÍ SILNICE, ETAPA 1	FORMÁT: A4 MĚŘÍTKO: -	DATUM: 3/2019
VÝKRES:	**BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ**	Č. PARÉ:	Č. VÝKRESU: A.4

B.4 BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ

1 ZÁSADY ŘEŠENÍ PRO OSOBY S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU

Prostorové úpravy

Bezbariérovně přístupný je pouze prostor u dolní stanice lanové drány „U Slona“. Chodníky podél komunikací A a C ve směru k hotelu Vista jsou z důvodu jejich vysokého podélného sklonu 12 % daného horským terénu pro osoby s omezenou schopností pohybu bezbariérově nepřístupné.

Základní příčný sklon chodníků je 2 %. Ke sníženým obrubníkům bude provedena rampa v max. sklonu 12,5 %. Nášlap snížených obrub přechodů a míst pro přecházení bude +2 cm.

2 ZÁSADY ŘEŠENÍ PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM

POZEMNÍ KOMUNIKACE

Jsou navrženy prvky pro bezbariérové užívání stavby nevidomými a slabozrakými občany. Jejich navrhování se řídí vyhláškou č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Jejich umístění je patrné z dopravních situací.

Barevné a hmatové úpravy – varovné pásy

U snížených silničních obrub na méně než +8cm budou provedeny varovné pásy. Varovné pásy jsou navrženy u snížené hrany obruby nižší než 8 cm. Tyto pásy jsou široké 0,40 m a jsou vytvořeny z reliéfní dlažby splňující požadavky na povrch dle TN TZÚS 12.03.04, tedy např. dlažbou (200/100) barvy kontrastní – červené.

Signální pásy nejsou navrhovány.

Kontrastní pásy nejsou navrhovány.

Umělé vodící linie nejsou navrhovány.

3 ZÁSADY ŘEŠENÍ PRO OSOBY SE SLUCHOVÝM POSTIŽENÍM

Nejsou navržena speciální opatření.

4 POUŽITÍ STAVEBNÍCH VÝROBKŮ PRO BEZBARIÉROVÉ ŘEŠENÍ

Varovné pásy	zámková dlažba orient. rozměrů 100/200/80 s povrchem dle TN TZÚS 12.03.04, barva kontrastní – červená,

Zpracoval Ing. M. Jonáš

Technické provedení obecné