PŮDORYS STŘECHY
1:100



DETAIL HŘEBENE
1:10

LEGENDA:

1 - NOSNÝ OCELOVÝ PROFIL - STŘEŠNÍ NOSNÍK
2 - NOSNÝ OCELOVÝ PROFIL - STŘEŠNÍ VAZNICE
3 - STŘEŠNÍ TRAPEZOVÝ PLECH CB profil - CB40/160/0,63
4 - OPLECHOVÁNÍ STŘEŠNÍHO HŘEBENE Z POZINKOVANÉHO PLECHU
VIZ VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ - K1/05

KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY
- VIZ VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ

K1 05 OPLECHOVÁNÍ - PLECH tl.0,7 mm
R.Š. = 410mm





DETAIL UKONČENÍ ŠTÍTU
1:10



LEGENDA:

1 - STŘEŠNÍ TRAPÉZOVÝ PLECH CB 40/160/0,63
2 - FASÁDNÍ TRAPÉZOVÝ PLECH CB 40/160/0,63
3 - PŘESAH STŘECHY VE ŠTÍTĚ HALY
4 - ZÁVĚTRNÁ LIŠTA - PODPĚRNÝ PLECH
VIZ. VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ - K1/06
5 - ZÁVĚTRNÁ LIŠTA - KRYCÍ PLECH
VIZ. VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ - K1/07

KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY
- VIZ. VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ

K1 06 ZÁVĚTRNÁ LIŠTA - PODPĚRNÝ PLECH tl.0,7 mm
R.Š. = 310mm

K1 07 ZÁVĚTRNÁ LIŠTA - KRYCÍ PLECH tl.0,7 mm
R.Š. = 610mm



POPIS STŘECHY

S01 - ŠIKMÁ STŘECHA NAD D1-01 HALA NA SŮL

- STŘECHA JE NAVRŽENA JAKO ŠIKMÁ, JEDNOPLÁŠŤOVÁ, NEZATEPLENÁ, NEPOCHOZÍ
- JAKO STŘEŠNÍ KRYTINA BUDE POUŽIT TRAPÉZOVÝ PLECH CB PROFIL - CB 40/160/0,63mm.
PLECH BUDE PROVEDEN JAKO POZINKOVANÝ OPATŘENÝ VRSTVOU PS LAKU tl. 25 µm.
- PLECH BUDE KOTVEN K NOSNÝM OCELOVÝM VAZNICÍM. KOTVENÍ BUDE PROVEDEN SYSTÉMOVÝMI
ŠROUBY DLE MONTÁŽNÍHO NÁVODU VÝROBCE (MIN. POČET PROTI SÁNÍ VĚTRU 8 ks/m².
- PLECHY BUDOU KLADENY V JENOM KUSE, V PŘÍČNÉM SMĚRU BUDE DO SPAR VLOŽENA TĚSNÍCÍ PÁSKA.
- SPÁD STŘECHY 9,4° BUDE TOŘEN NOSNOU KONSTRUKCÍ STŘECHY.
- ODVODNĚNÍ STŘECHY BUDE PŘES OKAPOVOU HRANU DO PODOKAPNÍCH ŽLABŮ.

S02 - ŠIKMÁ STŘECHA NAD D1-02 SKLAD INERTU

- STŘECHA JE NAVRŽENA JAKO ŠIKMÁ, JEDNOPLÁŠŤOVÁ, NEZATEPLENÁ, NEPOCHOZÍ
- JAKO STŘEŠNÍ KRYTINA BUDE POUŽIT SAMONOSNÝ TRAPÉZOVÝ PLECH CB PROFIL - CB 40/160/0,63mm.
PLECH BUDE PROVEDEN JAKO POZINKOVANÝ OPATŘENÝ VRSTVOU PS LAKU tl. 25 µm.
- PLECH BUDE KOTVEN K NOSNÝM OCELOVÝM PŘÍHRADOVÝM VAZNÍKŮM.
KOTVENÍ BUDE PROVEDEN SYSTÉMOVÝMI ŠROUBY DLE MONTÁŽNÍHO NÁVODU VÝROBCE
(MIN. POČET PROTI SÁNÍ VĚTRU 8 ks/m².
- PLECHY BUDOU KLADENY V JENOM KUSE, V PŘÍČNÉM SMĚRU BUDE DO SPAR VLOŽENA TĚSNÍCÍ PÁSKA.
- SPÁD STŘECHY 9,4° BUDE TOŘEN NOSNOU KONSTRUKCÍ STŘECHY.
- ODVODNĚNÍ STŘECHY BUDE PŘES OKAPOVOU HRANU DO PODOKAPNÍCH ŽLABŮ.

OBECNĚ

- JEDNOTLIVÉ SKLADBY STŘECH JSOU POPSÁNY V PŘÍLOZE SKLADBY KONSTRUKCÍ.

BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ

- ÚDRŽBA A KONTROLA STŘEŠNÍ KONSTRUKCE BUDE PROVDĚNA ODBORNĚ ZPŮSOBILOU PROŠKOLENOU FIRMOU JAKO PROBÍHÁ MONTÁŽ CELÉHO STŘEŠNÍHO SOUVRSTVÍ.

0,000 = ÚROVEŇ ČISTÉ PODLAHY 1.NP = 351,600 m.n.m. BpV

Název stavby:
HALA NA SŮL SÚS MORAVSKÁ TŘEBOVÁ

Místo stavby: k.ú. Moravská Třebová, areál SÚS Moravská Třebová

Objednatel: **Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53 Pardubice**

Generální projektant:	**APOLO CZ s.r.o.**, Tyršova 155, 572 01 Polička		
Autor návrhu:	Ing. Karel Marek		
HIP:	Ing. Karel Marek		
Projektant:	Ing. Karel Marek		
Zodp. projektant:	Ing. Martin Kozáček		
Kraj:	Pardubický	Formát: 8 A4	
Stav. úřad:	Moravská Třebová	Revize: 00	
Stupeň PD:	**DOKUMENTACE PRO SPOLEČNÉ POVOLENÍ**		

apolo
APOLO CZ s.r.o.
Tyršova 155,
572 01 Polička
+ 420 461 722 204
apolo@apolocz.cz
www.apolocz.cz

Číslo zakázky: P1420
Datum: 6/2020

Autorizační razítko:

Objekt: **D1-01 HALA NA SŮL, D1-02 SKLAD INERTU, D1-03 OPĚRNÉ STĚNY, D1-04 ZPEVNĚNÉ PLOCHY**

Část: **D1-01-1 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ**

Označení přílohy: **D1-01-1.04**

Číslo paré:

Obsah přílohy: **PŮDORYS STŘECHY**

Měřítko: **1:100, 1:10**