

firma	APOLO CZ s.r.o.	tel./fax	+ 420 461 722 204	http:\\	www.apolocz.cz
adresa	Tyršova 155, 572 01 Polička	email	apolo@apolocz.cz	ič, dič	27 49 28 51, CZ 27 49 28 51

VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ

k projektové dokumentaci pro společné povolení (dle příl.č. 8 k vyhl. 499/2006 Sb.)

AKCE:

HAL A NA SÚL SÚS MORAVSKÁ TŘEBOVÁ

k.ú. Moravská Třebová, areál SÚS Moravská Třebová
parc.č. 2613/9, p.č.st. 2613/68

OBJEDNATEL:

Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Doubravice, č.p. 98
533 53 Pardubice

GENERÁLNÍ PROJEKTANT:

APOLO CZ s.r.o.

Tyršova 155
572 01 Polička

HIP:

Ing. Karel Marek



PROJEKTANT ČÁSTI:

APOLO CZ s.r.o.

Tyršova 155, 572 01 Polička

VYPRACOVAL:

Ing. Karel Marek

ZODP. PROJEKTANT:

Ing. Martin Kozáček



ČÍSLO ZAKÁZKY:

P1420

DATUM:

7/2020

STAVEBNÍ OBJEKT:

D1-01 - SKLAD SOLI, D1-02 SKLAD INERTU

PROFESE – ČÁST:






D1-01-1 – ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ






OZNAČENÍ PŘÍLOHY:




D1-01-1.12

D1-01 HALA NA SŮL					
OZN.	SCHEMA	POPIS	1.NP	STŘECHA	CELK.
K1/01		Podokapní žlab půlkulatý <u>Provedení:</u> hotový výrobek systému odvodnění střech z pozinkovaného plechu ošetřeného PS lakem tl. 25µm <u>Barva:</u> RAL 9006 <u>Jmenovitá velikost / RŠ:</u> 333 mm <u>Délka žlabu:</u> 35,2 m x 2ks <u>Příslušenství:</u> Žlabový hák 72ks Žlabové čelo 4ks Dilatace žlabu 4ks	-	70,4m	70,4m
K1/02		Podokapní žlab půlkulatý <u>Provedení:</u> hotový výrobek systému odvodnění střech z pozinkovaného plechu ošetřeného PS lakem tl. 25µm <u>Barva:</u> RAL 9006 <u>Jmenovitá velikost / RŠ:</u> 333 mm <u>Délka žlabu:</u> 15 m x 1ks <u>Příslušenství:</u> Žlabový hák 16ks Žlabové čelo 2ks Dilatace žlabu 1ks	-	15m	15m
K1/03		Dešťový svod kruhový <u>Provedení:</u> hotový výrobek systému odvodnění střech z pozinkovaného plechu ošetřeného PS lakem tl. 25µm <u>Barva:</u> RAL 9006 <u>Průměr svodu:</u> 100 mm <u>Délka svodu:</u> 8 m x 4ks <u>Příslušenství:</u> Objímka s trnem nebo vrutem 16ks Žlabový kotlík závěsný 4ks	-	32m	32m
K1/04		Dešťový svod kruhový <u>Provedení:</u> hotový výrobek systému odvodnění střech z pozinkovaného plechu ošetřeného PS lakem tl. 25µm <u>Barva:</u> RAL 9006 <u>Průměr svodu:</u> 100 mm <u>Délka svodu:</u> 5 m x 1ks <u>Příslušenství:</u> Koleno 2ks Objímka s trnem nebo vrutem 3ks Žlabový kotlík závěsný 1ks	5m	-	5m
K1/05		Hřebenáč <u>Provedení:</u> z pozinkovaného plechu ošetřeného PS lakem tl. 25µm <u>Barva:</u> RAL 9006 <u>Tloušťka plechu:</u> 0,6 mm <u>Rozvinutá šířka plechu:</u> 410 mm <u>Délka hřebene:</u> 35,2 m - celková délka bude sestavena z dílčích prvků	-	35,2m	35,2m

K1/06		Závětrná lišta – podpěrný plech <u>Provedení:</u> z pozinkovaného plechu ošetřeného PS lakem tl. 25µm <u>Barva:</u> RAL 9006 <u>Tloušťka plechu:</u> 0,6 mm <u>Rozvinutá šíře plechu:</u> 310 mm <u>Délka prvku:</u> 6,55m x 4ks + 5,3m x 2ks - celková délka bude sestavena z dílčích prvků	-	36,8m	36,8m
K1/07		Závětrná lišta - štít <u>Provedení:</u> z pozinkovaného plechu ošetřeného PS lakem tl. 25µm <u>Barva:</u> RAL 9006 <u>Tloušťka plechu:</u> 0,6 mm <u>Rozvinutá šíře plechu:</u> 610 mm <u>Délka prvku:</u> 6,55m x 4ks + 5,3m x 2ks - celková délka bude sestavena z dílčích prvků	-	36,8m	36,8m
K1/08		Oplechování střechy <u>Provedení:</u> z pozinkovaného plechu ošetřeného PS lakem tl. 25µm <u>Barva:</u> RAL 9006 <u>Tloušťka plechu:</u> 0,6 mm <u>Rozvinutá šíře plechu:</u> 440 mm <u>Délka prvku:</u> 15 m - celková délka bude sestavena z dílčích prvků	-	15m	15m
K1/09		Rohové lemování haly <u>Provedení:</u> z pozinkovaného plechu ošetřeného PS lakem tl. 25µm <u>Barva:</u> RAL 9006 <u>Tloušťka plechu:</u> 0,6 mm <u>Rozvinutá šíře plechu:</u> 280 mm <u>Délka prvku:</u> 4x3,7m + 2x5,3m - celková délka bude sestavena z dílčích prvků	25,4 m	-	25,4m
K1/10		Okapnice <u>Provedení:</u> z pozinkovaného plechu tl.0,6mm ošetřeného PS lakem tl. 25µm <u>Barva:</u> RAL 9006 <u>Tloušťka plechu:</u> 0,6 mm <u>Rozvinutá šíře plechu:</u> 200 mm <u>Délka:</u> 34,75x2 + 12,7 + 4,15x2 + 5,05x2 + 0,35x2 m - celková délka bude sestavena z dílčích prvků	101,3 m	-	101,3 m

K1/11		Oplechování kolejnice vrat <u>Provedení:</u> z pozinkovaného plechu ošetřeného PS lakem tl. 25µm <u>Barva:</u> RAL 9006 <u>Tloušťka plechu:</u> 0,6 mm <u>Rozvinutá šíře plechu:</u> 330 mm <u>Délka prvku:</u> 9,2 m - celková délka bude sestavena z dílčích prvků	9,2m	-	9,2m
K1/12		Oplechování kolejnice vrat <u>Provedení:</u> z pozinkovaného plechu ošetřeného PS lakem tl. 25µm <u>Barva:</u> RAL 9006 <u>Tloušťka plechu:</u> 0,6 mm <u>Rozvinutá šíře plechu:</u> 235 mm <u>Délka prvku:</u> 2,4 m x 2 - celková délka bude sestavena z dílčích prvků	4,8m	-	9,6m
K1/13		Oplechování kolejnice vrat <u>Provedení:</u> z pozinkovaného plechu ošetřeného PS lakem tl. 25µm <u>Barva:</u> RAL 9006 <u>Tloušťka plechu:</u> 0,6 mm <u>Rozvinutá šíře plechu:</u> 670 mm <u>Délka prvku:</u> 14,4 m - celková délka bude sestavena z dílčích prvků	14,4 m	-	14,4m
K1/14		Protisněhová mříž, držáky <u>Provedení:</u> Protisněhová mříž univerzální, zároveň zinkováno a barveno. Držák protisněhové mříže univerzální z ploché oceli 40x4mm, zároveň zinkovaný a barvený. <u>Výška mříže:</u> 200 mm <u>Délka mříží:</u> 35,2 x2 + 15 m <u>Barva:</u> zinková	-	85,4m	85,4m
K1/15		Okapnice <u>Provedení:</u> z pozinkovaného plechu tl.0,6mm ošetřeného PS lakem tl. 25µm <u>Barva:</u> RAL 9006 <u>Tloušťka plechu:</u> 0,6 mm <u>Rozvinutá šíře plechu:</u> 600 mm <u>Délka:</u> 5,1 m - celková délka bude sestavena z dílčích prvků	5,1m	-	5,1m

D1-02 SKLAD INERTU					
OZN.	SCHEMA	POPIS	1.NP	STŘECHA	CELK.
K2/01		Podokapní žlab půlkulatý <u>Provedení:</u> hotový výrobek systému odvodnění střech z pozinkovaného plechu ošetřeného PS lakem tl. 25µm <u>Barva:</u> RAL 9006 <u>Jmenovitá velikost / RŠ:</u> 333 mm <u>Délka žlabu:</u> 29 m x 1ks <u>Příslušenství:</u> Žlabový hák 30ks Žlabové čelo 2ks Dilatace žlabu 2ks	-	29m	29m
K2/02		Dešťový svod kruhový <u>Provedení:</u> hotový výrobek systému odvodnění střech z pozinkovaného plechu ošetřeného PS lakem tl. 25µm <u>Barva:</u> RAL 9006 <u>Průměr svodu:</u> 100 mm <u>Délka svodu:</u> 4m x 2ks <u>Příslušenství:</u> Koleno 4ks Objímka s trnem nebo vrutem 8ks Žlabový kotlík závěsný 2ks	-	8m	8m
K2/03		Závětrná lišta – podpěrný plech <u>Provedení:</u> z pozinkovaného plechu ošetřeného PS lakem tl. 25µm <u>Barva:</u> RAL 9006 <u>Tloušťka plechu:</u> 0,6 mm <u>Rozvinutá šíře plechu:</u> 310 mm <u>Délka prvku:</u> 10,7 m - celková délka bude sestavena z dílčích prvků	-	10,7m	10,7m
K2/04		Závětrná lišta - štítý <u>Provedení:</u> z pozinkovaného plechu ošetřeného PS lakem tl. 25µm <u>Barva:</u> RAL 9006 <u>Tloušťka plechu:</u> 0,6 mm <u>Rozvinutá šíře plechu:</u> 610 mm <u>Délka prvku:</u> 10,7m - celková délka bude sestavena z dílčích prvků	-	10,7m	10,7m
K2/05		Oplechování střechy <u>Provedení:</u> z pozinkovaného plechu ošetřeného PS lakem tl. 25µm <u>Barva:</u> RAL 9006 <u>Tloušťka plechu:</u> 0,6 mm <u>Rozvinutá šíře plechu:</u> 450 mm <u>Délka prvku:</u> 12 m - celková délka bude sestavena z dílčích prvků	-	12m	12m

K2/06		Rohové lemování haly <u>Provedení:</u> z pozinkovaného plechu ošetřeného PS lakem tl. 25µm <u>Barva:</u> RAL 9006 <u>Tloušťka plechu:</u> 0,6 mm <u>Rozvinutá šíře plechu:</u> 280 mm <u>Délka prvku:</u> 1,4 m - celková délka bude sestavena z dílčích prvků	1,4 m	-	1,4m
K2/07		Okapnice <u>Provedení:</u> z pozinkovaného plechu tl.0,6mm ošetřeného PS lakem tl. 25µm <u>Barva:</u> RAL 9006 <u>Tloušťka plechu:</u> 0,6 mm <u>Rozvinutá šíře plechu:</u> 200 mm <u>Délka:</u> 10 m - celková délka bude sestavena z dílčích prvků	39 m	-	39m
K2/08		Protisněhová mříž, držáky <u>Provedení:</u> Protisněhová mříž univerzální, žárově zinkováno a barveno. Držák protisněhové mříže univerzální z ploché oceli 40x4mm, žárově zinkovaný a barvený. <u>Výška mříže:</u> 200 mm <u>Délka mříží:</u> 29 m <u>Barva:</u> zinková	-	29m	29m

Poznámka:

Před zadáním prvků do výroby je nutné přeměřit jednotlivé rozměry konstrukcí, které se přímo váží na objednávací rozměry výše popsaných výrobků.