

**Zadavatel – Správa a údržba silnic Pardubického kraje  
Doubravice 98, 533 53 Pardubice  
IČ: 00085031, DIČ: CZ00085031**

ve smyslu § 48 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

**tímto vyzývá k podání nabídky a prokázání kvalifikace  
a poskytuje zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku**

**zadávanou dle § 21 odst. 1 písm. a) zákona – otevřené řízení**

**1) Název zakázky**

**„Dodávka traktorových nosičů s nástavbami“**

Předběžné oznámení o tomto zadávacím řízení bylo zveřejněno v informačním systému pod evidenčním číslem VZ 241487 dne 21. 12. 2012.

Klasifikace dodávek, které jsou předmětem plnění této veřejné zakázky, je tato:

- hlavní předmět plnění 16700000-2.

**Identifikační údaje zadavatele**

Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53 Pardubice  
IČ: 00085031  
DIČ: CZ00085031

**Kontaktní údaje a kontaktní osoby:**

Kontaktní osobou ve věcech formální stránky zadávacího řízení je Kamila Filípková, e-mail: [kamila.filipkova@suspk.cz](mailto:kamila.filipkova@suspk.cz) a ve věcech odborně-technických Jaroslav Vojta, e-mail: [jaroslav.vojta@suspk.cz](mailto:jaroslav.vojta@suspk.cz).

**2) Předpokládaná hodnota veřejné zakázky**

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky byla stanovena na základě průzkumu trhu, dodávek a nákupů z minulých let a činí 14.000.000,- Kč bez DPH. Jedná se o nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky.

**3) Vymezení plnění veřejné zakázky**

Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je: „Dodávka traktorových nosičů s nástavbami“, v rozsahu specifikovaném touto zadávací dokumentací.

A/ Předmětem plnění je zpracování cenové nabídky na dodání šesti kusů „Traktorového nosiče se sekací nástavbou“.

Požadovaná místa určení: cestmistrovské středisko Chrudim, Pardubice, Holice, Moravská Třebová, Lanškroun a Ústí nad Orlicí.

B/ Předmětem plnění je zpracování cenové nabídky na dodání jednoho kusu „Traktorového nosiče se sněhovou frézou, čelní sněhovou variabilní šípovou radlicí, zadní radlicí a sekací nástavbou“.

Požadované místo určení: cestmistrovské středisko Žamberk, pracoviště Králíky.

**Technické požadavky pro bod A**

**Traktorový nosič:**

A.1 Traktorový nosič - využití k připojení sekací nástavby v letním období, v zimním období připojení zadní nesené radlice.

---

- A.2 Přepíňovaný vznětový motor o výkonu min. 65 k s vyhovujícími emisními hodnotami, tlumič výfuku nesmí bránit montáži sekačky a s dvoulamelovou, suchou, hydraulicky ovládanou spojkou.
- A.3 Převodovka mechanická, plně synchronizovaná s přejezdovou rychlostí max. 40km/h, plazivá rychlost odpovídající rychlosti pro sekací nástavbu, signalizace zpětného chodu.
- A.4 Kabina čalouněná, kouřová skla, sklopný volant.
- A.5 Mechanicky odpružená sedačka řidiče s možností natočení o min. 30° na pravou i levou stranu, sedačka spolujezdce. Sedačky opatřeny snímacími potahy tmavé barvy.
- A.6 Bez předního vývodového hřídele a předních zvedacích ramen. U přední nápravy úchyty pro přídavná závaží.
- A.7 Ovládání ramen zadního třibodového závěsu z kabiny řidiče.
- A.8 Pohon 4x 2 s uzávěrkou diferenciálu zadní nápravy, zadní vývodový hřídel 540/1000 ot/min. s kompletním třibodovým závěsem a etážovým závěsem na čep pro přívěs.
- A.9 Hydrostatické řízení.
- A.10 Brzdy provozní hydraulicky, parkovací mechanicky ovládané, brzdy přívěsu jednookruhové (jednohadicové) i dvouokruhové (dvouhadicové).
- A.11 Hydraulický obvod mechanický regulační s regulací polohovou, smíšenou a silovou, včetně hydr. vývodu pro vyklápění přívěsu. Hydraulické čerpadlo o výkonu min. 50 lt/min / tl. 18 MPa.
- A.12 Klimatizace, pylový filtr kabiny.
- A.13 Zvýšená protikorozi ochrana traktorového nosiče prostředkem Dinitrol (alternativně jiným kvalitativně stejným přípravkem) - barva černá nebo černošedá.
- A.14 Povinná výbava traktorového nosiče dle předpisů a vyhlášky.
- A.15 Větrací střešní poklop.
- A.16 Vyhřívání zadní, případně přední sklo, stěrač a ostřikovač zadního skla.
- A.17 Dvě přídavná pracovní světla vpředu, dvě přídavná pracovní světla vzadu, umístění v horní části kabiny.
- A.18 Přídavná homologovaná světla pro denní svícení.
- A.19 Výstražné osvětlení (min. 2 ks výstražných zábleskových majáků oranžové barvy výškově stavitelných). Na zadní části střechy traktoru výstražná světelná alej min. osmi modulová , šířka min.1000 mm, oranžové barvy.
- A.20 Vnější vyhřívání zrcátka.
- A.21 Příprava pro autoradio a reproduktory.
- A.22 Odpojovač akumulátorů.
- A.23 Traktorový nosič osazen radiálními komunálními pneumatikami se silničním vzorkem pro maximální zatížení zadní nápravy.
- A.24 Skříňka na nářadí.
- A.25 Barva nosiče standardní dle výrobce, případně oranžová RAL 2011 (RAL 2011 pouze bez příplatku).
- A.26 Zadní disky - odpovídající zatížení pro přídavné zařízení.

### **Sekačka travních porostů:**

- A.27 Sekačka musí být řešena jako rychlovýměnná nástavba zavěšena v zadním třibodovém závěsu traktoru s počítadlem motohodin.
- A.28 Umístění ramene na pravé straně – systém práce vpravo, rameno sekacího nástroje umístěno mezi přední a zadní nápravou s mechanickým zajištěním v transportní poloze s krytím hydraulických hadic na ramenech sekačky, včetně vyvažovacího závaží v zadním kole traktoru.
- A.29 Pracovní dosah žací hlavy min. 5 500 mm od středu traktoru, hydraulický systém ochrany ramena proti nárazu - hydraulickou pojistkou se systémem automatického návratu ramene do pracovní polohy, včetně systému nadlehčování ramen s krytím hydraulických hadic na ramenech sekačky.
- A.30 Pracovní cepová žací hlava o záběru minimálně 1200 mm s plovoucí polohou, vybavená vysoko kvalitními a účinnými noži v tvaru „Y“ s možností výškově nastavitelným kopírovacím válcem a reverzací žací hlavy.
- A.31 Cepová žací hlava s ochranou v přední a v zadní části žací hlavy proti odlétávajícím kamenům.
- A.32 Rychlovýměnný systém pracovních hlav s možností dodatečné montáže dalších výměnných pracovních hlav (jako např. agresivní kartáč, myčka sloupků a svodidel, křovinořez, vrták, čistič příkopů a pod.)
- A.33 Elektrické ovládání všech funkcí sekačky z kabiny řidiče jednorukým ovladačem.
- A.34 Kompletní hydraulický systém sekačky pohon od zadního vývodového hřídele traktoru, hydraulická soustava o objemu hydraulického oleje max. do 100 lt pro zajištění nasazení v náročných podmínkách. Chladič hydraulického oleje se snímačem teploty v kabině řidiče.

- A.35 Odstavné, výškově nastavitelné nohy s pojezdovými koly u zadního hydraulického agregátu, umožňující manipulaci s agregátem v odstaveném stavu.
- A.36 Barva oranžová v odstín RAL 2011.
- A.37 Technické osvědčení samostatného technického celku.

### **Technické požadavky pro bod B**

**Traktorový nosič se sněhovou frézou, čelní sněhovou variabilní šípovou radlicí, zadní radlicí a sekací nástavbou.**

- B.1 Traktorový nosič - využití k připojení přídatných nástaveb pro letní a zimní údržbu vozovek. Nejvyšší technicky přípustná/povolená hmotnost traktorového nosiče 10 000 kg.
- B.2 Motor vznětový minimální výkon motoru 150 k bez případného systému navyšování výkonu. Emisní norma min. III B. Automatické předešívání nasávaného vzduchu při startu motoru v chladných podmínkách.
- B.3 Bezstupňová plynulá převodovka od minimálně 0,040 km/hod až 40 km/hod. Tempomat. Signalizace zpětného chodu.
- B.4 Otočné pracoviště řidiče ergonomicky vyhovující pro dlouhodobou činnost řidiče v zimním období při zapojení sněhové frézy do zadního závěsu traktorového nosiče. Sedačka spolujezdce. Sedačky se snímatelnými potahy tmavé barvy.
- B.5 Otočení pracoviště bez nutnosti změny polohy řidiče (vsedě).
- B.6 Čelní upínací deska dle DIN 76060 velikost 3 a 5 homologovaného typu s čelní vývodovou hřídelí 1000 ot/min vyosenou mimo střed (provedení a rozměry shodné s Unimog U 1650). Uveďte vzdálenost obrysu předních kol od vnější hrany čelní upínací desky.
- B.7 Změna směru jízdy pod zatížením, bez použití spojky.
- B.8 Pohon 4x4 odpojitelný, uzávěrka předního i zadního diferenciálu.
- B.9 Zvýšená únosnost přední nápravy.
- B.10 Vzduchové brzdy pro zapojení přívěsu s jednookruhovým i dvouokruhovým brzdovým systémem.
- B.11 Zadní tříbodový závěs výškově stavitelný. Etážový závěs pro zapojení přívěsu, čep ø 38 mm, ovládání zadních hydraulických ramen z kabiny a vně kabiny. Zadní hydraulická ramena osazena dvojčinnými hydraulickými válci s možností přitlaku pracovního neseného nářadí. Zadní tříbodový rychlozávěs Kat.III/II, systém vyrovnávání kmitů při přepravě nářadí v zadním tříbodovém závěsu.
- B.12 Zadní vývodový hřídel 540/1000 ot/min.
- B.13 Pístové hydraulické čerpadlo s proměnnou geometrií objemu o výkonu minimálně 160 lt/min / tl. 18 MPa.
- B.14 Tři hydraulické dvojčinné okruhy včetně zpětné větve vpředu u čelní upínací desky DIN, možnost propojení ze zadní části.
- B.15 Čtyři hydraulické dvojčinné okruhy včetně zpětné větve vzadu. Všechny hydraulické okruhy elektricky regulovatelné.
- B.16 Pneumaticky odpružená sedačka řidiče, sedačka spolujezdce. Sedačky opatřeny snímacími potahy tmavé barvy.
- B.17 Klimatizace kabiny řidiče.
- B.18 Odpružená přední náprava, hydraulická blokáce výkyvu přední nápravy ovládaná z kabiny řidiče.
- B.19 Odpružená kabina pomocí vinutých pružin s tlumiči.
- B.20 Vyhřívané zadní, případně přední sklo, stěrač a ostřikovač zadního skla.
- B.21 Minimálně dvě přídatná pracovní světla vpředu, minimálně dvě přídatná pracovní světla vzadu, umístění v horní části kabiny.
- B.22 Výstražné osvětlení dostatečně viditelné i při použití otočného řízení (min. 2 ks výstražných zábleskových majáků oranžové barvy výškově stavitelných). Na zadní části střechy traktoru výstražná světelná alej oranžové barvy v provedení LED, minimální šířka 1000 mm.
- B.23 Přídatný pár sdružených světlometů (tlumené/dálkové/), vhodně umístěné při práci se sněhovým pluhem nebo jinou nástavbou zakrývající hlavní světlometry traktoru.
- B.24 Traktorový nosič osazen radiálními komunálními pneumatikami se silničním vzorkem pro maximální zatížení přední i zadní nápravy. Pevné zesílené ráfky.
- B.25 Osvětlení pracovního prostoru u přední desky DIN i zadního tříbodového závěsu nastavitelnými světlometry.
- B.26 U přední desky DIN umístěna zásuvka pro zapojení pozičního osvětlení sněhové radlice.
- B.27 U přední desky DIN umístěn vývod vzduchu ukončený rychlospojkou.

- B.28 Výfuk, případně i sání motoru nad kabinou traktoru.
- B.29 Rozšířené přední i zadní blatníky překrývající celkovou šířku kol.
- B.30 Předehřev motoru a paliva v zimním období.
- B.31 Alternátor min. 150 A.
- B.32 Příprava pro autorádio a reproduktory.
- B.33 Vnější vyhřívaná zrcátka elektricky ovládaná.
- B.34 Odpojovač akumulátorů.
- B.35 Skříňka na nářadí.
- B.36 Povinná výbava traktorového nosiče dle předpisů a vyhlášky.
- B.37 Zvýšená protikorozi ochrana traktorového nosiče prostředkem Dinitrol (alternativně jiným kvalitativně stejným přípravkem) - barva černá nebo černošedá.
- B.38 Barva nosiče standardní dle výrobce, případně oranžová RAL 2011 (RAL 2011 pouze bez příplatku).
- B.39 Traktorový nosič musí vyhovovat všem zákonům, předpisům a vyhláškám o provozu vozidel na komunikacích při použití otočného řízení a práci se sněhovou frézou v zadním tříbodovém závěsu při současném zapojení sněhového pluhu na čelní upínací desku. Bezpečnost práce při použití otočného řízení bude uvedena v návodu k obsluze.

### **Sněhová fréza Zill dodaná odběratelem s požadavkem přestavby do zadního tříbodového závěsu traktorového nosiče.**

- B.40 Přestavba a agregace sněhové frézy do zadního tříbodového závěsu traktorového nosiče.
- B.41 Pohon frézy od zadního vývodového hřídele.
- B.42 Fréza dvoustupňová, dvoušneková s možností náklonu odhazovacího komínu vyhazovacího kola.
- B.43 Odklízeč šíře cca 2700 mm, odklízeč výška 1200 až 1300 mm, vyhazovací vzdálenost 20 až 35 m.  
Prořezávací nože při odstraňování sněhových mantinelů.
- B.44 Úhel náklonu odhazovacího komínu od vodorovné roviny: - vpravo 15°  
- vlevo 40°
- B.45 Střední hodinový výkon cca 625t/hod.
- B.46 Poziční osvětlení včetně směrových světel.
- B.47 Předepsané výstražné šrafování a piktogramy.
- B.48 Barva oranžová RAL 2011.
- B.49 Technické osvědčení samostatného technického celku.

### **Čelní sněhová variabilní šípová radlice.**

- B.50 Sněhová radlice zapojená do přední upínací desky DIN 76060 traktorového nosiče.
- B.51 Radlice s určením do náročných klimatických podmínek s vysokým spadem sněhu. Upínací deska dle DIN 76060, břity - ocel z ořezuvzdorného materiálu. Plovoucí poloha nebo stavitelná.
- B.52 Základní polohy nastavení křídel - šípová radlice, boční radlice (přetáčení levá a pravá strana), tvar Y.
- B.53 Výškově stavitelné kluzáky, poziční osvětlení včetně směrových světel, výstražné praporky, výstražné červenobílé šrafování, barva oranžová RAL 2011.
- B.54 Rozměry radlice:

|                         |                                                   |
|-------------------------|---------------------------------------------------|
| pracovní odklízeč šířka | - boční radlice min. 2200                         |
|                         | - šípová radlice 2600 mm                          |
| výška radlice           | - ve špici min. 900 mm, na křídlech min. 1300 mm. |
- B.55 Váha radlice max. 1000 kg
- B.56 Systém hydromechanického nadlehčování pluhu bez opěrných kol. Ochranný systém proti poškození radlice při nárazu.
- B.57 Technické osvědčení samostatného technického celku.
- B.58 Tlakový snímač zvednuté radlice (v přepravní poloze). Údaj o prozrním režimu sněhové radlice (pluhování, transport) bude přenášěn do modulu GPS a vyhodnocován stávajícím software Fleetware 6.0.

### **Traktorová radlice zadní:**

- B.59 Zadní traktorová radlice nesená v zadním tříbodovém závěsu traktorového nosiče.
- B.60 Pevná šikmá traktorová radlice tvaru křídlo s uklízeč šířkou cca 2900 mm.
- B.61 Štít radlice - pravá část štítu o výšce cca 1200 mm, levá část o výšce cca 800 mm.
- B.62 Přesah radlice na pravé straně cca 400 mm, na levé straně cca 100 mm (ve směru jízdy).
- B.63 Vyměnitelné šroubované břity.

- B.64 Břity gumové o tloušťce min. 50 mm (součást dodávky).  
B.65 Břity z ořezuvzdorného materiálu Hardox (součást dodávky).  
B.66 Odstavná noha.  
B.67 Poziční osvětlení včetně směrových světel, výstražné praporky, výstražné červenobílé šrafování, barva oranžová RAL 2011.  
B.68 Technické osvědčení samostatného technického celku.

### **Sekací nástavba:**

- B.69 Univerzální žací rameno k traktorovému nosiči.  
B.70 Sekací rameno s nástrojem v zadním tříbodovém závěsu traktoru. Mechanické zajištění ramene v transportní poloze ovládané z kabiny řidiče. Případné závaží levého kola traktorového nosiče součástí dodávky.  
B.71 Stabilizační rám pro připojení sekačky do tříbodového závěsu případně montáž na portály traktorového nosiče. Sekací nástroj na pravém boku traktoru předsunutý mezi zadní a přední nápravu (dobrý výhled řidiče traktoru i při sekání v blízkosti obrysu traktoru).  
B.72 Pracovní dosah se žací hlavou ve vodorovné poloze od středu traktoru min. 5 500 mm.  
B.73 Pracovní cepová žací hlava o záběru min. 1200 mm. Žací hlava o minimální hmotnosti 300 kg.  
B.74 Nepřímý pohon žací hlavy klínovými řemeny, možnost reverzace otáček pracovního nástroje, sekací nože tvar Y. Opěrné lyžiny a kryty pracovního prostoru (proti úletu kamenů atp.). Výškově nastavitelný kopírovací válec.  
B.75 Elektrohydraulické proporcionální ovládání ramene kabelové (bez hydraulických hadic v kabině), ovládané jedním jednorukým ovladačem s možností ovládání více funkcí najednou.  
B.76 Protinázarová pojistka při njetí ramena na překážku se systémem automatického návratu ramena po překonání překážky zpět do výchozí polohy. Odpovídající krytí hydraulických hadic na ramenech sekačky proti poškození.  
B.77 Systém elektronického nadlehčování cepové žací hlavy nad terénem.  
B.78 Chladič hydraulického oleje se snímačem teploty v kabině řidiče. Počítadlo provozních hodin.  
B.79 Plovoucí poloha žací hlavy ovládaná elektricky z kabiny řidiče.  
B.80 Pro odstavení ramene odstavný montážní přípravek.  
B.81 Kompletní hydraulický systém ramena poháněný od zadního vývodového hřídele traktoru. Přídavné zadní koncové osvětlení včetně směrových světel.  
B.82 Čas kompletní montáže a demontáže kompletní sekací nástavby na traktorový nosič do 45 minut.  
B.83 Možnost dodatečné montáže dalších pracovních hlav, jako je: ořezávač větví, křovinořez, agresivní kartáč, zemní vrták, čistič příkopů.  
B.84 Barva oranžová RAL.  
B.85 Technické osvědčení samostatného technického celku.

- Požadovaná záruční doba min. 24 měsíců.
- Dodavatel v nabídce doloží schválení použití otočného řízení traktorového nosiče při pracovních činnostech na pozemních komunikacích (kopie „Základního technického popisu“ vydaného MD ČR). Dále doloží kopii ZTP přední upínací desky DIN 76060 vel. 3/5
- Součástí nabídky bude uvedení záruky a servisní hodinové sazby včetně sazby za 1 km.
- Součástí nabídky bude uvedení lhůt záručních prohlídek jednotlivých nástaveb včetně uvedení cen za jednotlivé prohlídky (materiál, pracovní čas, doprava) a umístění servisního střediska včetně kontaktních údajů.
- Součástí nabídky k bodu B bude doložení současného použití sněhové frézy v zadním tříbodovém závěsu a čelní sněhové variabilní šípové radlice na čelní upínací desce DIN. Doložit rozměrovým půdorysným náčrtem možnost využití při jízdě vpřed (pracovní činnost čelní sněhové radlice) a při použití otočného řízení (pracovní činnost sněhové frézy).
- Součástí nabídky bude doložení polohy sekací hlavy vzhledem k ose zadní nápravy traktorového nosiče (uvvažováno sekání krajnice vozovky, sekací hlava co nejbližší k obrysu traktoru). Doložit půdorysným náčrtem traktoru s polohou sekací hlavy (okótována vzdálenost od obrysu traktoru a vzdálenost přední hrany sekacího nástroje od středu osy zadní nápravy).

- Součástí nabídky bude uvedení tvaru včetně počtu vyžínacích nožů a způsobu výměny (uvést čas potřebný k výměně jednoho nože), předpokládaná životnost vyžínacích nožů, (předpokládanou životnost uvést k odpracovaným provozním hodinám při běžných pracovních podmínkách).
- Dodavatel v nabídce doloží hladinu hluku uvnitř kabiny a vnější hlučnost v dB u traktorového nosiče. Tyto údaje budou potvrzeny výrobcem traktoru nebo doloženy čestným prohlášením.
- Dodavatel v nabídce doloží parametry, popis a vyobrazení traktorových nosičů a jednotlivých nástaveb, návody k obsluze s bezpečnostními pokyny v elektronické podobě. U jednotlivých sekacích nástaveb uvede průjezdné výšky při montáži na traktorové nosiče.
- Dodavatel v nabídce doloží seznam všech dostupných výměnných pracovních nástaveb a adaptérů k sekacímu rameni. Uveďte vyobrazení, krátký technický popis a jednotlivé orientační ceny.
- Součástí dodávky bude doprava na místo plnění montáž a uvedení do provozu všech pracovních nástaveb na traktorové nosiče a proškolení obsluhy.

### **Požadovaná dokumentace při předání zařízení:**

- Předávací protokoly, záruční listy a záruční podmínky.
- Časové harmonogramy jednotlivých traktorových nosičů a nástaveb (dle odpracovaných Mth) předepsaných servisních úkonů.
- Návody k obsluze a servisní knihy v českém jazyce. Katalogy náhradních dílů v tištěné podobě (možno cizojazyčné).
- Technické průkazy.
- Osvědčení o technické způsobilosti strojů pro provoz v ČR.
- Doklady o jakosti výrobku. Prohlášení o shodě.

Cenová nabídka bude zpracována odděleně na jednotlivé traktorové nosiče s nástavbami s uvedením cen bez DPH a vč. DPH.

Dílo bude realizováno v souladu s platnými zákony ČR a ČSN a dle obecně závazných a doporučených předpisů a metodik. Je-li v zadávací dokumentaci definován konkrétní výrobek (nebo technologie), má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard a v nabídce může být nahrazen i výrobkem nebo technologií srovnatelnou.

Přílohou zadávací dokumentace je vzorová podoba kupní smlouvy, která bude sloužit k uzavření smluvního vztahu s vítězem zadávacího řízení. Zadavatel připouští pouze dále specifikované úpravy vzorové smlouvy uchazečem v rámci přípravy návrhu smlouvy, který musí být přílohou nabídky a který musí být podepsán oprávněným zástupcem uchazeče. Tento návrh smlouvy musí v plném rozsahu respektovat podmínky uvedené v této zadávací dokumentaci. Zadavatel připouští pouze následující úpravy vzorové smlouvy:

- doplnění identifikačních údajů uchazeče, doplnění typů dodávaných zařízení včetně jejich technické specifikace, finančních částek smluvní ceny, termín dodání, doplnění konkrétních délek záručních lhůt, doplnění kontaktních údajů pro záruční opravy a servis zařízení, doplnění lhůt záručních prohlídek jednotlivých zařízení včetně uvedení cen a doplnění hodinové sazby a dopravného za placený servis bez možnosti upravovat znění jednotlivých ustanovení smlouvy.

### **4) Doba a místo plnění veřejné zakázky**

A) Předpoklad dodání je do 5-ti měsíců od podpisu Kupní smlouvy.

Místo plnění: cestmistrovství Chrudim, Pardubice, Holice, Moravská Třebová, Lanškroun a Ústí nad Orlicí.

B) Předpoklad dodání je do 5-ti měsíců od podpisu Kupní smlouvy.

Místo plnění: cestmistrovství Žamberk, pracoviště Králíky.

### **5) Způsob hodnocení nabídek**

Hodnocení nabídek bude provedeno na základě nejnižší nabídkové ceny bez DPH.

---

## **6) Požadavky na prokázání kvalifikace**

### **Základní kvalifikační předpoklady:**

Základní kvalifikační předpoklady podle § 53 zákona splňuje dodavatel,

- a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,
- b) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,
- c) který v posledních třech letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplacení podle zvláštního právního předpisu,
- d) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních třech letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,
- e) který není v likvidaci,
- f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
- g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
- h) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
- i) který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle § 54 písm. d) požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby,
- j) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek,

- k) kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu.

Dodavatel prokáže splnění základních kvalifikačních předpokladů předložením:

- a) výpisu z evidence Rejstříku trestů [odstavec 1 písm. a) a b)],
- b) potvrzení příslušného finančního úřadu a ve vztahu ke spotřební dani čestného prohlášení [odstavec 1 písm. f)],
- c) potvrzení příslušného orgánu či instituce [odstavec 1 písm. h)],
- d) čestného prohlášení [odstavec 1 písm. c) až e), a g), i) až k)].

**Součástí nabídky musí být dle § 68, odst. 3) zákona rovněž:**

- a) seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele,
- b) má-li dodavatel formu akciové společnosti, doloží seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10% základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek,
- c) prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu (zákon na ochranu hospodářské soutěže) v souvislosti s touto veřejnou zakázkou.

**Profesní kvalifikační předpoklady:**

Zadavatel požaduje splnění profesních kvalifikačních předpokladů podle § 54, písm. a) a b) zákona takto:

- K písm. a) předložením výpisu z obchodního rejstříku,
- k písm. b) uchazeč předloží: oprávnění k podnikání na předmět veřejné zakázky,

Všechny doklady musí být předloženy v originále nebo v ověřené kopii ne starší 90 dnů.

**Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady:**

Zadavatel požaduje prokázání ekonomické a finanční způsobilosti podle § 50 odst. 1, písm. c) zákona předložením čestného prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku.

**Technické kvalifikační předpoklady:**

1) Zadavatel požaduje prokázání technické způsobilosti podle § 56 zákona dle odst. 1, písm. a) předložením seznamu významných dodávek realizovaných dodavatelem v posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu a doby plnění :

- doložením referencí na min. 10 kompletů dodaných traktorů s univerzálními žacími rameny
- doložením referencí na min. 1 pluh přední, 1 pluh zadní a 1 přestavbu sněhové frézy ZIL

2) předložením seznamu významných dodávek vč. osvědčení (příp. smlouva a doklad) od každého z uvedených dodavatelů. Osvědčení musí být ve formě kladného vyjádření (reference) oprávněného zástupce dodavatele. Zadavatel požaduje uvést kontaktní údaje na oprávněného zástupce dodavatele za účelem případného ověření si poskytnutých informací.

3) Zadavatel požaduje prokázání technické způsobilosti podle § 56 zákona dle odst. 1, písm. f) doložením kopie schválení otočného řízení traktorového nosiče při pracovních činnostech na pozemních komunikacích (kopie „Základního technického popisu“ vydaného MD ČR), dále předložením kopie ZTP přední upínací desky DIN 76060 vel. 3/5.

## **7) Jiné požadavky na plnění veřejné zakázky**

V případě, že dodavatel prokáže splnění kvalifikace v oblasti:

- a) profesních kvalifikačních předpokladů dle § 54 zákona, vyjma předložení výpisu z obchodního rejstříku, či výpisu z jiné obdobné evidence,
- b) technických kvalifikačních předpokladů dle § 56 zákona

prostřednictvím subdodavatele, zadavatel rovněž požaduje předložení:

- ❖ doklady prokazující splnění základního kvalifikačního předpokladu subdodavatele podle § 53 odst. 1 písm. j) zákona,
- ❖ profesního kvalifikačního předpokladu podle § 54 písm. a) zákona subdodavatelem
- ❖ smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky dodavatelem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace podle § 50 odst. 1 písm. b) a d) zákona.

Na předložených dokladech bude provedeno potvrzení pravosti údajů podpisem subdodavatele nebo doložením ověřené kopie.

## **8) Způsob zpracování nabídkové ceny**

Nabídková cena bude stanovena pro danou dobu plnění jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů (např. inflace) po celou dobu realizace zakázky v souladu s podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci.

Požadavky na jednotný způsob doložení nabídkové ceny :

1. cena bez DPH a včetně DPH požadovaného provedení jednotlivých traktorových nosičů a nástaveb členěno dle bodů A a B uvedených ve „Vymezení plnění veřejné zakázky“.

**Nabídková cena bude uvedena na krycím listě a to pro každou sestavu traktorového nosiče s nástavbami samostatně (viz body A až B).**

Nabídkové ceny budou zahrnovat veškeré práce, dodávky a činnosti vyplývající ze zadávacích podkladů. Podkladem pro zpracování cenové nabídky je tato zadávací dokumentace.

Nabídková cena bude kalkulována při respektování následujících podmínek:

1. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi svými účastníky dodávek po celou dobu plnění, stejně tak za škody způsobené svou činností zadavateli nebo třetí osobě na majetku, tzn. že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.

Platební podmínky:

Zadavatel nebude poskytovat zálohy.

Provedenou dodávku dodavatel vyfakturuje až po jejím převzetí bez vad a nedodělků objednatelem. Součástí faktury bude soupis provedených dodávek.

1. Faktury budou adresovány :

Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53 Pardubice

2. Faktury budou splňovat náležitosti daňového dokladu v souladu se zákonem č. 235/04 Sb. ve znění platných novel (včetně obchodního jména, sídla a čísla smlouvy objednatele). Výše celkově fakturované částky bude odpovídat výši uvedené v Kupní smlouvě. Zadavatel je oprávněn vrátit zhotoviteli bez zaplacení fakturu, která nemá náležitosti uvedené v kupní smlouvě nebo vykazuje jiné závady. Současně s vrácením faktury sdělí zadavatel dodavateli důvody vrácení. V závislosti na povaze závady je zhotovitel povinen fakturu včetně jejích příloh opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti faktury. Nová lhůta splatnosti začíná běžet ode dne doručení objednateli doplněné, opravené nebo nově vyhotovené faktury s příslušnými náležitostmi, splňující podmínky kupní smlouvy.

3. Lhůta splatnosti faktur je 20 kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení faktury. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena třetí den po odeslání.
4. Úhradou se rozumí odepsání fakturované částky z účtu zadavatele.
5. Kupní smlouva, jejíž návrh je přílohou této zadávací dokumentace, bude vítěznému uchazeči předložena zadavatelem výběrového řízení a bude obsahovat ujednání o smluvních pokutách a úrocích z prodlení.

## **9) Poskytnutí jistoty**

Zadavatel požaduje, aby uchazeči k zajištění splnění svých povinností vyplývajících z účasti v zadávacím řízení poskytli jistotu dle § 67 zákona. Výše jistoty je stanovena na částku **280.000,- Kč** ( slovy: dvěstěosmdesátisíc korun českých ). Jistota může být složena jednou z těchto forem :

- složení jistoty na účet zadavatele („peněžní jistota“)
- poskytnutím bankovní záruky.

Účet zadavatele určený ke složení peněžní jistoty je: č. účtu 19-1206774399/0800, vedený u ČS a.s. Pardubice. Jako variabilní symbol uvede uchazeč své IČ. Složení jistoty uchazeč prokáže příslušným potvrzením, které bude nedílnou součástí nabídky. Peněžní částka odpovídající výši jistoty musí být připsána na účet zadavatele nejpozději v den předcházející dni otevírání obálek.

Bankovní záruka musí být v písemné formě předložena zadavateli nejpozději do konce zadávací lhůty v jednom originále. Originál dokladu o poskytnutí jistoty formou bankovní záruky bude uložen v samostatné, oddělené složce (příp. obalu), ze kterého jej lze vyjmout bez zásahu do ostatních částí nabídky a bez jeho poškození. Uchazeč je povinen zajistit platnost bankovní záruky po celou dobu zadávací lhůty podle § 43 odst. 3.

Uchazeč v nabídce uvede, na jaké číslo účtu nebo na jakou adresu v případě bankovní záruky má být jistota vrácena.

V případě nesplnění této podmínky bude uchazeč ze zadávacího řízení vyloučen.

Uvolnění finanční jistoty bude provedeno podle § 67 zákona.

## **10) Místo pro podávání nabídky, doba v níž lze nabídky podat a místo a termín otevírání obálek**

Nabídky mohou uchazeči doručit osobně nebo doporučeně na adresu zadavatele:

Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53 Pardubice

Nabídky musí být doručeny zadavateli do **28.3.2013 do 8:00 hodin**. V případě doručení nabídky poštou je za okamžik převzetí zadavatelem považováno převzetí nabídky podatelnou zadavatele.

Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne **28.3.2013 v 8:05 hodin** v zasedací místnosti 3. NP na adrese zadavatele. Při otevírání obálek mají právo být přítomni i zástupci uchazečů.

## **11) Zadávací lhůta**

Délka zadávací lhůty je stanovena zadavatelem na 6 měsíců.

## **12) Požadavky na varianty nabídek**

Varianty nabídek nejsou přípustné.

## **13) Požadavek na formální úpravu, strukturu a obsah nabídky**

Nabídka bude zpracována v českém jazyce v tištěné formě, podepsána oprávněným zástupcem uchazeče a zabezpečena proti manipulaci sešitím celé nabídky. Veškeré části nabídky budou po svázání tvořit jeden

---

**celek. Sešití bude opatřeno přelepku s razítkem nebo provedeno provázkem s pečeti.** Nabídka bude předložena v 1 výtisku vytištěna nesmazatelnou formou.

Nabídka bude seřazena do těchto oddílů :

- Krycí list nabídky
- Obsah nabídky
- Prokázání kvalifikace  
(v tomto oddílu budou doloženy příslušné doklady)
- Návrh Kupní smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče (povinná příloha č. 2), vč. Prohlášení záruky integrity (povinná příloha č. 3)
- Vyplněná tabulka technických parametrů podepsaná osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče (povinná příloha Kupní smlouvy – příloha č. 1)
- Případné další přílohy a doplnění nabídky.

Nabídky musí být podány v uzavřených obálkách opatřených na uzavření přelepky a razítky uchazeče a zřetelně označených „**Veřejná zakázka, Dodávka traktorových nosičů s nástavbami, neotevírat nabídka**“. Na obálce bude dále uvedena adresa uchazeče.

#### **14) Další podmínky zadávacího řízení na veřejnou zakázku**

- Podmínky, při jejichž splnění je možno překročit výši nabídkové ceny :
  - Změní se daňové předpisy.
- Nabídka uchazeče, který nesplní veškeré technické požadavky stanovené zadavatelem v zadávací dokumentaci, bude vyřazena.

#### **15) Práva zadavatele**

Zadavatel si vyhrazuje právo :


- V průběhu vyhodnocování nabídek jednat s uchazeči za účelem získání podrobnějších informací o obsahu nabídky. Odmítne-li uchazeč tyto údaje poskytnout, bude jeho nabídka vyřazena.
- Nevracet uchazečům podané nabídky.
- Neposkytovat náhradu nákladů, které uchazeč vynaloží na účast v zadávacím řízení na veřejnou zakázku.

V Pardubicích dne 28. 1. 2013



Správa a údržba silnic  
Pardubického kraje  
Doubravice 98  
533 53 Pardubice  
IČ: 00085031  
DIČ: CZ00085031

③



Ing. Miroslav Němec  
ředitel Správy a údržby silnic Pardubického kraje

Přílohy :

Formuláře: Krycí list nabídky  
Příloha č. 1: tabulka technických parametrů k vyplnění  
Příloha č. 2: vzorová podoba Kupní smlouvy  
Příloha č. 3: Prohlášení a záruka integrity



**Krycí list nabídky**  
na veřejnou zakázku:  
**„Dodávka traktorových nosičů s nástavbami“**  
zadávanou dle § 21 odst. 1 písm. a) zákona– otevřené řízení

**Údaje o uchazeči**

|                                                                                                                                         |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Obchodní firma nebo název<br>(jedná-li se o právnickou osobu)<br>Obchodní firma nebo jméno a příjmení<br>(jedná-li se o fyzickou osobu) |  |
| Sídlo<br>(jedná-li se o právnickou osobu)<br>Místo podnikání popř. místo trvalého pobytu<br>(jedná-li se o fyzickou osobu)              |  |
| Právní forma                                                                                                                            |  |
| IČ                                                                                                                                      |  |
| Telefon                                                                                                                                 |  |
| Fax                                                                                                                                     |  |
| E-mail                                                                                                                                  |  |
| Kontaktní osoba pro<br>jednání ve věci nabídky                                                                                          |  |

**Cenová nabídka**

|                                |  |    |
|--------------------------------|--|----|
| Nabídková cena bez DPH (bod A) |  | Kč |
| Nabídková cena bez DPH (bod B) |  | Kč |
| DPH                            |  | Kč |
| Celková cena včetně DPH        |  | Kč |

**Termínová nabídka**

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Termín plnění (ve dnech) |  |
| Zahájení (přesné datum)  |  |
| Ukončení (přesné datum)  |  |

V ..... dne .....

.....  
jméno a podpis  
oprávněného zástupce uchazeče