KOORDINAČNÍ SITUACE STAVBY - Č.1

M 1:500


km 0,000-00 AŽ km 1,090-00
ODFRÉZOVÁNÍ ČÁSTI ASFALTOVÉHO SOUVRSTVÍ V PROM. TL. 0,03 m
V PŘÍPADĚ POTŘEBY ODFRÉZOVÁNÍ A KOMPLETNÍ VÝKOPEM ZRNITÝM MATERIÁLEM (NAPŘ. ŠD SOS)
RECYKLACE ZA STUDENA NA CESTĚ MCCP - STN ZEMENTU TL. 0,20 m (ŠMÁ = 180 MPa, RÁZOVÝ MODUL DEFORMACE MIN. 100 MPa)
PLOŠNÁ POKLÁDKA ASFALTOVÉHO BETONU ASFALTOVÉHO SOUVRSTVÍ TL. 0,11 m
PROM. MAYFERAN MAYLETTI 0,08 m (TQ1) S OBSAHEM ASF. VRSTVY - 0,03 m ODFRÉZOVANÉ ČÁSTI ASF. SOUVRSTVÍ)
PIS 1,30 kg/m2 (VC. PODROBNÉ KAMEROVÉHO ZN V MNOŽSTVÍ 0,08 kg/m2), ACP 22+, 70 mm; PIS 0,90 kg/m2, ACO 11+, 50 mm
SO 101 - KOMUNIKACE
0,0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
ROMAN
ROMAN
ROMAN