




SITUACE DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ  
DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ




Detail 1



Detail 2



Detail 3




LEGENDA DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ

- B4 — B4 — ZÁKAZ VJEZDU NÁKLADNÍCH AUTOMOBILŮ
- B24a — B24a — ZÁKAZ ODBOČENÍ VPRAVO
- B24b — B24b — ZÁKAZ ODBOČENÍ VLEVO
- E9 — E9 — DRUH VOZIDLA
- IP22 — IP22 — ZMĚNA ORGANIZACE DOPRAVY
- IP22 — IP22 — SMĚROVÁ TABULE PRO VYZNAČENÍ OBJÍŽDKY
- E9 — E9 — DODATKOVÁ TABULKA

UMÍSTĚNÍ DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ

Boční umístění  
Svislé dopravní značky, dopravní zařízení ani jejich nosné konstrukce nesmějí zasahovat do vymezené části dopravního prostoru stanovené volnou šířkou a volnou výškou silnice (včetně části vymezené pro cyklisty) podle ČSN 73 6101, ČSN 73 6110 a ČSN 73 6201. Nosné konstrukce dopravních značek a dopravních zařízení mohou zasahovat pouze do průchozího prostoru (prostor pro chodce nebo cyklisty), a to pouze za předpokladu, že v daném místě zůstane volná šířka 1,50 m.


V úsecích silnice, kde jsou umístěna záchytná bezpečnostní zařízení, je žádoucí sloupky a nosné konstrukce dopravních značek a dopravních zařízení umísťovat za deformací zónu záchytných bezpečnostních zařízení. /silniční svodidlo/ Výše uvedené zásady se nevztahují na dopravní značky a dopravní zařízení, které označují překážky silničního provozu, pracovní místa a jiná dopravní omezení.



Směrové umístění  
Svislé dopravní značky a dopravní zařízení se umísťují přibližně kolmo ke směru silničního provozu. Reflexní dopravní značky a reflexní dopravní zařízení se umísťují tak, aby maximální účinek odrazu světelných paprsků reflektorů vozidel působil na řidiče mimo obec ze vzdálenosti přibližně 100 m, v obci přibližně 50 m.

Vzdálenost mezi dopravními značkami  
V podélném směru se dopravní značky umísťují ve vzájemné vzdálenosti tak, aby je bylo možno včas vnímat. Na silnicích je tato vzdálenost nejméně 30 m, v obci na dopravně málo významných silnicích může být výjimečně 10 m.

Uspořádání a kombinace  
Dopravní značky se na sloupku (konstrukci) umísťují symetricky pod sebou. Na jednom sloupku (konstrukci) lze umísťovat pouze značky téhož typu velikosti.



03		
02		
01		
ZMĚNA	POPIS	DATUM



**ING. IVAN ŠÍR**  
PROJEKTOVÁNÍ DOPRAVNÍCH STAVEB CZ s.r.o.  
Haškova 1714/3, 500 02 Hradec Králové, tel: +420 603 181 473, sir@sirivan.cz, www.sirivan.cz  
IČ: 259 62 914

Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje  
Doubravice 98, 533 53 Pardubice

Rekonstrukce mostu ev.č.31610-3 Koldín, PD

- kraj: Pardubický
- MÚOU: Koldín
- stupeň utajení: bez utajení
- datum: 07 2019
- zakázkové číslo: 018021
- stupeň PD: DSPS
- odpovědný projektant stavby: Ing. Ivan Šír
- odpovědný projektant objektu: Ing. Ivan Šír
- vypracoval: Ing. Ondřej Tupa
- kontroloval: Ing. Ivan Šír
- změna číslo: 00
- měřička:

DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ

SITUACE DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ