Legenda zaměření:

▬	ovod budovy zděné
⊔	vstup do budovy
—	kraj asfaltu silnice
—×—	plot
—	obrubník
✿	strom
○	kanalizační šachta
■	kanalizační vpust
-o-	šoupě–voda
♁	podzemní hydrant
△	dopravní značka
○	lampa
○	mezník
○	zahrada
✓	zeleň

LEGENDA – OBJEKT 101 – CHODNÍK:

🟥	NOVÉ OBRUBY/HRANY KOMUNIKACÍ A CHODNÍKŮ
🟥	SNÍŽENÉ OBRUBY SJEZDY NA +5 cm, BEZBARIÉR NA +2 cm
🟪	ÚPRAVY DLE VYHL. č. 398/2009 Sb.–DLAŽBA RELIÉFNÍ
▨	ÚPRAVY DLE VYHL. č. 398/2009 Sb.–UMĚLÁ VODÍCÍ LINIE
▦	ÚPRAVY DLE VYHL. č. 398/2009 Sb.–DLAŽBA KONTRASTNÍ
🟪	ÚPRAVY DLE VYHL. č. 398/2009 Sb.–DLAŽBA HLADKÝ POVRCH
🟨	CHODNÍKY – BETONOVÁ DLAŽBA 6 cm
🟫	CHODNÍKY – MLATOVÝ KRYT
🟫	CHODNÍKY – ŽULOVÁ MOZAIKA
🟥	PARKOVACÍ STÁNÍ – BETONOVÁ DLAŽBA TL. 8 cm
🟧	SJEZDY – BETONOVÁ DLAŽBA TL. 8 cm
🟨	SJEZDY – ŽULOVÁ KOSTKA DROBNÁ
🟨	ZASTÁVKOVÝ ZÁLIV – ŽULOVÁ KOSTKA DROBNÁ
🟩	OHUMUSOVÁNÍ + ZELEŇ
⬜	FRÉZOVÁNÍ ASFALTU TL. 5cm PRO NAPOJENÍ
🟫	DOPLNĚNÍ KONSTRUKCE VOZOVKY – ASFALTOVÝ BETON

UV12	NOVÉ ULIČNÍ VPUSTI
—	NOVÉ PŘÍPOJKY ULIČNÍCH VPUSTÍ
- - -	PŘIROZENÁ VODÍCÍ LINIE
—	NOVÉ VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
IP12	SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ VELIKOST ZÁKLADNÍ, TYP REFLEXNÍ
✕	STROMY (KEŘE) URČENÉ KE KÁCENÍ
✿	NOVĚ NAVRŽENÉ STROMY K VÝSADBĚ

INŽENÝRSKÉ SÍTĚ STÁVAJÍCÍ

— —	KANALIZACE
— —	PLYNOVOD
— ~ —	SLABOPROUD
— → —	VODOVOD
— ⇜ —	ELEKTRO NN PODZEMNÍ
— —	ELEKTRO NN NADZEMNÍ
— ⇜ —	ELEKTRO VN PODZEMNÍ


615900
1088300
hřbitov
KÚ 0,421 56
VZOR. ŘEZ č. 8
ŘEZ č. 10
VZOR. ŘEZ č. 7
POSUN STÁVAJÍCÍ HŘBITOVNÍ ZDI
zed
< DESNÁ
R145,6m
SILNICE II/359
asfalt
UV12
3.00
8.25
4.47
2.38
2.00
1.75
2%
P
IP12
OS2
OS1
č.p.383
Zdravotní středisko
zídka
zámk.dlažba
ostat.komunikace

Místo pro přecházení
Délka: 7,00 m – stavební úpravy
Dle ČSN 73 6110–Z1, čl. 10.1.3.3.2, čl. 10.1.3.1.14
a dle vyhl.č. 398/2009 Sb., příl.č. 2, čl. 2.0.3 a čl. 1.2.4
zřízen odsazený signální pás

Stavební výrobky použité pro bezbariérové řešení musí splňovat nařízení vlády č. 163/2002 Sb. Technické požadavky na stavební výrobky a technické návody TZUS 12.03.04. "Výrobky pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace – aktual. 1.1.2017"

Souřadnicový systém: S-JTSK
Výškový systém: Bpv

D.1.1 – OBJEKT 101 – CHODNÍK

ZODP. PROJEKTANT	PROFESE	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL
stavební část	doprava	ing. R. Loukota	
.			

© TOPO-CAD
PARDUBICE • tel: 464601851

OBEC	DOLNÍ ÚJEZD	KRAJ	PARDUBICKÝ
INVESTOR	OBEC DOLNÍ ÚJEZD, DOLNÍ ÚJEZD ČP. 281, 569 61 DOLNÍ ÚJEZD, IČ: 00276596		

FORMÁT	6 x A4
DATUM	08.2019
STUPEŇ	DPS
ČÍS. ZAKÁZKY	
ČÍS. KOPIE	
ČÍS. ARCHIVNÍ	
MĚŘÍTKO 1:250	ČÍS. VÝKR. D2b

DOLNÍ ÚJEZD
ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI CHODCŮ V CENTRU OBCE

SITUACE – část B


Místo pro přecházení
Délka: 5,10 m – stavební úpravy
Dle ČSN 73 6110–Z1, čl. 10.1.3.3.2, čl. 10.1.3.1.14
a dle vyhl.č. 398/2009 Sb., příl.č. 2, čl. 2.0.3 a čl. 1.2.4
doplněn pouze varovný pás.

Přechod pro chodce
Délka: 2x3,50 m – stavební úpravy
Dle ČSN 73 6110–Z1, čl. 10.1.3.3.2

2622
615900
1088200
615850
164/1
Obecní úřad
Pošta
č.p.281
č.p.337
č.p.302
č.p.35
kaplička
místní komunikace
zámková dlažba
zídka
bet. dlažba
STÁV. SIGN. PÁS ZRUŠIT
BUS stání
asfalt
tráva
R200m
UV10
UV11
IP6
IP12
ŘEZ č. 5
ŘEZ č. 6
ŘEZ č. 7
ŘEZ č. 8
ŘEZ č. 9
VZOR. ŘEZ č. 5
VZOR. ŘEZ č. 6
VZOR. ŘEZ č. 9
ZÁBRADLÍ
R1m
R2m
R3m
R4m
R15m
sjezd
jiná st.
žul.mozaika
žul.k.10/10
betl.dl.40/40
bet.dl.50/50
HUP
vod.pr.
stáv.var.pás
odv.žlab
štěrk
3.50
4.00
3.00
5.00
7.00
2.00
6.27
5.12
5.86
2%



Místo pro přecházení
Délka: 6,27 m – stavební úpravy
Dle ČSN 73 6110-Z1, čl. 10.1.3.3.2, čl. 10.1.3.1.14
a dle vyhl.č. 398/2009 Sb., příl.č. 2, čl. 2.0.3 a čl. 1.2.4
zřízen odsazený signální pás

Místo pro přecházení
Délka: 7,00 m – stavební úpravy
Dle ČSN 73 6110-Z1, čl. 10.1.3.3.2, čl. 10.1.3.1.14
a dle vyhl.č. 398/2009 Sb., příl.č. 2, čl. 2.0.3 a čl. 1.2.4
zřízen odsazený signální pás

Místo pro přecházení
Délka: 7,00 m – stav
Dle ČSN 73 6110-
a dle vyhl.č. 39
zřízen ods

ostat.komunikace
615900
1088100
č.p.30
č.p.29
ŘEZ č. 6
ŘEZ č. 5
ŘEZ č. 4
VZOR ŘEZ č. 4
R150m
R200m
R5m
R10m
R11,5m
R1m
vodící linie
tráva
asfalt
beton
dlažba
kanál
sjezd
šachta
odvodňovací žlábek
pzaťs
BUS
BUS
V12c
UV9
23.00
5.00
3.50
3.60
3.72
3.00
1.50
2.00
2.95
3.23
4.40
1.65
0.50
2.50
2%
přesun zastřešení zastávky
palisády
palisády
označník
1 79
1 22
1 21
1 23
1 09
1 16
1 37
0 99
0 94
0 89
0 78
0 74
0 73
0 69
0 65
0 62
0 57
0 51
0 47
0 41
0 31
0 00
0 07
9 90
9 71
9 88
9 97
9 86
9 99
9 32
9 33
9 21
2 01
1 99


č.p.133