



- A
- BETONOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA 40 mm
 - KLADECI VRSTVA - ŠTĚRKODRŤ 0-4 mm 40 mm
 - GEOTEXTILIE
 - PODLOŽÍ - STABILIZAČNÍ - ŠTĚRKODRŤ 8-16 mm 100 mm
 - MRAZUVZDORNÁ VRSTVA - ŠTĚRKODRŤ 16-32 mm 150 mm
 - ŠTĚRKOPÍSKOVÝ ZÁSYP KONTEJNERŮ 670 mm
 - ZÁSYP KAMENIVEM 16-32 mm 550 mm
 - PÍSKOVÝ PODSYP KONTEJNERŮ 0-16 mm 50 mm
 - HUTNĚNÁ ZEMNÍ PLÁŇ - 45 MPa

Legenda šrafů

- ŠTĚRKOVÝ ZÁSYP
- ŠTĚRKOPÍSKOVÝ ZÁSYP
- ZEMINA PŮVODNÍ
- ZEMINA NASYPANÁ - KAMENIVO
- PREFABRIKOVANÉ BETONOVÉ PRVKY
- BETON PROSTÝ BEZ VÝZTUŽE

SESTAVA 3 KS POLOZAPUŠTĚNÝCH KONTEJNERŮ

2x 5 m³
1x 3 m³

