

Číslo jednací:	020070120094
Vyřizuje:	Ing. Pavol Lomnický
Tel.:	469 669 945
Mobil:	603 899 860
E-mail:	pavol.lomnický@vschrudim.cz
Datum:	10.06.2020

Ing. Petr Novotný, Ph.D.
nábřeží Závodu míru č.p. 2739
530 02 Zelené Předměstí

Orel, parc. č. 638/10, OREL, ZKLIDNĚNÍ DOPRAVY NA ÚSEKU SILNICE II/358, PD (územní nebo stavební řízení - komunikace)

Investor: Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice, č.p. 98, 53353 a Obec Orel

V příloze jsou orientačně zakresleny vodohospodářské sítě pro veřejnou potřebu, které v zájmovém území provozuje VS Chrudim, a.s. V situaci nejsou zakresleny všechny vodovodní a kanalizační přípojky, jejich polohu si můžete ověřit dotazem u jejich vlastníků.

Projektová dokumentace řeší:

- SO 101 – Pozemní komunikace II/358 (Investor SÚS PK)
- SO 102 – Okružní křižovatka silnic II/358 x III/3589 (Investor SÚS PK)
- SO 103 – Chodníky a odstavné plochy (Investor Obec Orel)
- SO 104 – Společná stezka pro pěší a cyklisty (Investor Obec Orel)
- SO 301 – Odvodnění pozemní komunikace (Investor SÚS PK)
- SO 401 – Veřejné osvětlení – vyvolané úpravou silnice II/358 (Investor SÚS PK)
- SO 402 – Veřejné osvětlení ve vazbě k SO 104 (Investor Obec Orel)

S realizací souhlasíme při respektování následujících požadavků:

- Při změně nivelety terénu nad vodohospodářskými sítěmi budou jejich povrchové prvky umístěny do nové nivelety terénu. V případě změny stávajícího krytí vodovodu, bude nutné toto předem projednat a odsouhlasit s pracovníkem VS Chrudim, a.s.
- Pracovníci společnosti VS Chrudim a.s. před zahájením stavby a po jejím dokončení prověří fyzický stav dotčených kanalizačních stok. Pokud dojde ke zjištění vad na kanalizaci způsobených uvedenou akcí, bude po investrovi vyžadováno odstranění těchto vad na jeho náklady, a to dle požadavků VS Chrudim a.s.
- Prováděcí organizace uvědomí zástupce provozu VS Chrudim, a.s. – Miloslav Prokeš, tel.: 603 899 830, miloslav.prokes@vschrudim.cz o zahájení prací, a to nejméně 15 dnů předem.
- Před zahájením zemních prací požádá prováděcí organizace pracovníka VS Chrudim, a.s. o vytýčení provozovaných sítí – Michal Sýkora, tel.: 603 899 831, michal.sykora@vschrudim.cz. (Umístění vytýčených zařízení požadujeme ověřit vždy ruční sondou, aby nedošlo k jeho poškození). Prováděcí organizace vyznačí polohu vytýčených sítí přímo na staveništi.
- Pro napojení uličních vpustí do veřejné kanalizace kontaktujte pracovníka VS Chrudim, a.s. – Ing. Tomáš Strouhal, tel.: 603 899 887, tomas.strouhal@vschrudim.cz. Pokud nebude před zahájením stavebních prací dohodnuto jinak (stavební firma vybraná investorem).
- V případě, že bude napojení do veřejné kanalizace realizovat stavební firma vybraná investorem, je nutné přizvat pracovníka provozu VS Chrudim, a.s. k realizaci první navrtávky.
- Po ukončení prací provede kontrolu napojení všech uličních vpustí pracovník VS Chrudim, a.s. – Ladislav Tichý, tel: 603 899 828, e-mail: ladislav.tichy@vschrudim.cz.
- Pracovníky, kteří budou provádět zemní práce v blízkosti stávajících vodohospodářských sítí, zástupce prováděcí organizace upozorní, aby dbali maximální opatrnosti a ve vzdálenosti nejméně 1,0 m na každou stranu od osy potrubí nepoužívali nevhodné nářadí a těžkou mechanizaci (hloubící a nákladní stroje, sbíječky apod.). Obnažené vodohospodářské sítě musí být řádně zabezpečeny proti poškození a před jejich záhozem bude zástupce provozu VS Chrudim, a.s. přizván ke kontrole, zda nedošlo k jejich viditelnému poškození.

- Každé poškození stávajících vodohospodářských sítí nahlásí prováděcí organizace neprodleně zástupci příslušného provozu nebo na dispečink VS Chrudim tel: 469 669 911.
- Technická přejímka funkčnosti povrchových prvků vodohospodářských sítí bude provedena před položením poslední vrstvy komunikace. Předání všech povrchových prvků vodohospodářských sítí v plně funkčním stavu bude na místě písemně potvrzeno oprávněným pracovníkem VS Chrudim, a.s. Miloslav Prokeš, tel.: 603 899 830, miloslav.prokes@vschrudim.cz. **Toto potvrzení bude předloženo ke kolaudaci stavby.**
- Při souběhu a křížení s vodovodem a kanalizací musí být dodržena minimální vzdálenost dle zákona č. 274/2001 Sb. v platném znění, případně dle požadavku provozovatele, a to:
 1. Mezi půdorysným okrajem potrubí a půdorysným okrajem ostatních sítí v souběhu 1,0 m a v křížení dle ČSN 736005.
 2. Mezi základy a svislými konstrukcemi staveb souvisejících s vodovodními a kanalizačními sítěmi (vodovodní armaturní šachty, čerpací a přečerpávací stanice včetně jejich oplocení) a půdorysným okrajem navrhovaných sítí 1,5 m.
 3. Mezi stěnou kanalizačních šachet a půdorysným okrajem navrhovaných sítí 0,5 m.
 4. Mezi základy a svislými konstrukcemi ostatních staveb včetně oplocení, stožárů veřejného osvětlení a víceletými dřevinami (vyjma keřů) a půdorysným okrajem vodovodního a kanalizačního potrubí 1,5 m.V případě, že bude v průběhu realizace stavby zjištěno, že výše uvedené podmínky nelze dodržet, budou kritická místa souběhů projednána a odsouhlasena s VS Chrudim, a.s. Toto se netýká výjimek odsouhlasených již během přípravy PD pro objekt SO 402 - Veřejné osvětlení.

Toto vyjádření má platnost 2 roky ode dne vydání.



K. Z. P. S.

Ing. Sylva Řezníčková
vedoucí zákaznického centra

Přílohy: Mapa_O20070120094.pdf
Provoz: Chrudim

