


# SO 430 PDPS

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK

VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BpV

KRESLIL:	KOLEKTIV		 <b>ELKOR</b> ELEKTROPROJEKTY MAŘÁKOVA 1149, 570 01 LITOMYŠL E-MAIL: PROJEKTY@ELKOR.CZ	
ZPRACOVAL:	ING. PETR KORTYŠ			
TECHNICKÁ KONTROLA:	ING. JAN ZÁŘECKÝ	<i>Jan Zářecký</i>		
ZODP. PROJEKTANT SO:	ING. PETR KORTYŠ	<i>Petr Kortyš</i>		
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:	ING. FRANTIŠEK ČERNÍK	<i>František Černík</i>		
KRAJ: PARDUBICKÝ	OKRES: CHRUDIM	OBEC: HROCHŮV TÝNEC-BLÍŽŇOVICE	STUPEŇ:	PDPS
INVESTOR: PARDUBICKÝ KRAJ, KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 125, 530 33 PARDUBICE			ZAK.ČÍSLO:	2346-21-3
AKCE:			ARCHIVNÍ ČÍSLO:	2346
REKONSTRUKCE MOSTU EV.Č. 32265-1 BLÍŽŇOVICE			DATUM:	5-6/2021
ČÁST: SO 430 - PŘELOŽKA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ			FORMÁT:	-
OBSAH:			MĚŘÍTKO:	-
SOUPIS SVÍTIDEL			ČÍSLO SOUPRAVY:	ČÍSLO PŘÍLOHY: 7,

Číslo stožáru	Číslo svítidla	Svítidlo uvažované ve výpočtu	Doporučený typ zdroje	Svítidlo ve výšce	Typ charakteristiky	Natočení (°)	Náklon (°)	Poznámka
<b>Osvětlovací stožáry o výšce 8m</b>								
OS1		Typ stožáru : K 8 - výška 8m - vetknutá montáž - bez výložníku - rozvodnice SR481-25 Z/Un - základ dle přílohy č.11						
	<b>S1</b>	ECO-PRO-20, 3000K, LP NW, 3950lm, 30W, tř.I, hliník	LED modul CREE XPG3, 20 LED	8,0 nad vozovkou	NW	0	0°	bez výložníku
OS2		Typ stožáru : K 8 - výška 8m - vetknutá montáž - bez výložníku - rozvodnice SR481-25 Z/Un - základ dle přílohy č.11						
	<b>S2</b>	ECO-PRO-20, 3000K, LP NW, 3950lm, 30W, tř.I, hliník	LED modul CREE XPG3, 20 LED	8,0 nad vozovkou	NW	0	0°	bez výložníku
OS3		Typ stožáru : K 8 - výška 8m - vetknutá montáž - bez výložníku - rozvodnice SR481-25 Z/Un - základ dle přílohy č.11						
	<b>S3</b>	ECO-PRO-20, 3000K, LP NW, 3950lm, 30W, tř.I, hliník	LED modul CREE XPG3, 20 LED	8,0 nad vozovkou	NW	0	0°	bez výložníku
OS4		Typ stožáru : K 8 - výška 8m - vetknutá montáž - bez výložníku - rozvodnice SR481-25 Z/Un - základ dle přílohy č.11						
	<b>S4</b>	ECO-PRO-20, 3000K, LP NW, 3950lm, 30W, tř.I, hliník	LED modul CREE XPG3, 20 LED	8,0 nad vozovkou	NW	0	0°	bez výložníku
OS5		Typ stožáru : K 8 - výška 8m - vetknutá montáž - bez výložníku - rozvodnice SR481-25 Z/Un - základ dle přílohy č.11						
	<b>S5</b>	ECO-PRO-20, 3000K, LP NW, 3950lm, 30W, tř.I, hliník	LED modul CREE XPG3, 20 LED	8,0 nad vozovkou	NW	0	0°	bez výložníku

**Úhel natočení svítidel:**

