



**OZNAČENÍ PRACOVNÍCH MÍST V UZAVŘENÉM ÚSEKU**

Tento dokument je součástí systému TP 66/2015. Býl vypracován v elektronické podobě jako součást autorizovaného dokumentu.

**Schéma B/6**

Standardní pracovní místo, uzavření vozovky na jeden jízdní pruh. Řízení provozu zvláštním signalizačním zařízením.

výstražná svítidla typu 1 nebo značka umístěná na fluorescenčním žlutozeleném podkladu, v průměrné výšce

příčná čára souvislá z oranžové fólie, dopravních kóníků nebo barvy doporučená

příčná uzavírací zábrana minimálně 3 výstražná svítidla typu 1

podélná uzavírací zábrana s antracitovými deskami odstup max. 10 m

příčná uzavírací zábrana minimálně 3 výstražná svítidla typu 1

příčná čára souvislá z oranžové fólie, dopravních kóníků nebo barvy doporučená

1) místo být ve výhledových případech menší (viz kap. 6.1.2)

2) užití dopravních značek a dopravních zařízení v případě uzavírky parkovacích pruhů, chodníků a nebo silnic pro okružní podle schémat B/16 až B/20 vzdálenosti v metrech

68 TP 66 / 2015

KRESLIL:		Ing. Martin Žalud			<b>DOPA CZ</b> www.dopa-cz.cz dopa@dopa-cz.cz tel: 724 513 970
ZPRACOVAL:		Ing. Martin Žalud			
TECH. KONTROLA:		Ing. Martin Žalud			
ZODPOV. PROJEKTANT:		Ing. Martin Žalud			
HLAVNÍ PROJEKTANT:		Ing. Martin Žalud			
KRAJ: PARUBICKÝ		OKRES: SVITAVY	OBEC: POMEŽÍ	STUPĚŇ:	REALIZAČNÍ
INVESTOR: SUS PK a OBEC POMEŽÍ				ZAKÁZKA ČÍSLO:	D 22999
AUČE:				ARCHIVNÍ ČÍSLO:	
POMEŽÍ U POLIČKY				DATA:	08/2022
REKONSTRUKCE SILNICE II/363. VÝSTAVBA CHODNÍKŮ				FORMÁT:	A3
OBJEKT: PŘECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ				MĚŘÍTKO:	—
OBSAH:				ČÍSLO SOUPRAVY:	B
ÚPLNÁ UZÁVÍRKA				ČÍSLO PŘÍLOHY:	8.2.3