



LEGENDA:		KLAD LÍSTO:	
STAV	NÁVRH		
		ZAMĚŘENÍ – VÝŠKOPIS, POLOHOVIS	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">1</div> <div style="border: 1px dashed black; padding: 5px; display: inline-block; margin-left: 10px;">2</div>
		KN – DIGITALIZOVANÝ	
		SOUVISEJÍCÍ AKCE "Sítnice III/340 31, Mikulovice"	
		TĚLESO POZEMNÍ KOMUNIKACE	
		PRACOVNÍ SPÁRA	
		SILNIČNÍ OBRUBA V BET. LOŽI	
		OBRUBA 5/25/100 V BET. LOŽI	
		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU	
		ROZHLÉDOVÉ POMĚRY KŘÍŽOVATEK MK	
		ROZHLÉDOVÉ POMĚRY PŘECHODŮ A MIST PRO PŘECHÁZENÍ	
		ULIČNÍ VPUST S MŘÍŽÍ D400	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">NÁVRH</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block; margin-left: 10px;">CHODNÍK – BET. ZÁMKOVA DLAŽBA ŠEDA</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block; margin-left: 10px;">CHODNÍK – PRVKY BEZBARVÉHOVOU UŽÍVÁNÍ BET. DLAŽBA ČERVENÁ S HMAT. ÚPRAVOU/UMĚLA VODIČÍ LINIE</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block; margin-left: 10px;">CHODNÍK – BET. DLAŽBA ŠEDA 200x200 bez sražených hrany</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block; margin-left: 10px;">NAPOJENÍ ASF. PLOCH – ASFALTOBETON</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block; margin-left: 10px;">SJEZD ZPEVNĚNÝ – BET. ZÁMKOVA DLAŽBA ŠEDA</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block; margin-left: 10px;">PLOCHY ZATRAVNĚNÉ – ZEMLINA HYDROSOEV</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block; margin-left: 10px;">ZKLIDŇUJÍCÍ PRVKY – ŽUL. KOSTKA</div>
		PŘÍSTUP NA STAVENÍŠTĚ	
		SDZ	
<p>! Vytyčení IS je orientační. Před započítím stavebních prací je nutné požádat správce IS o jejich vytyčení. !</p> <p>Pozn.:</p> <ul style="list-style-type: none"> Sjezdy budou napojeny dle stávající šířky. Všechny výstupy IS budou vyrovnány dle nové nivelety Šířkové kóty chodníků vyjadřují navrženou šířku dlešty bez obrub. V celém úseku je dodržena minimální šířka chodníku 1,50 m. Veřejné osvětlení vč. přisvětlení přechodů pro chodce oslňovým zbarvením světlá bude řešeno v samostatné dokumentaci stavebníkem. 			
S-JTSK		Výzkový systém B.p.v.	
PROJEKTANT:	VYPRACOVAL:	KONTROLOVAL:	ZPRACOVATEL:
Ing. Michal Švarc	Ing. Michal Švarc	Ing. František Habura, Ph.D.	
INVESTOR: Obec Mikulovice, Valtčíkova 52, Mikulovice, 530 02 Pardubice	KRAJ/OBEC: Pardubický kraj/obec Mikulovice	ČÍSLO ZAKÁZKY:	
STAVBA:		FORMATY:	
CHODNÍK PRO CHODCE, MIKULOVICE – ULICE VÁLČIKOVA A DEVOTYHO		8 x A4	
STAVEBNÍ OBJEKT:		PARE:	
NÁZEV PŘÍLOHY:		DATUM: 05.2023	STUPEN: DÚSP
SITUACE POZEMNÍ KOMUNIKACE		MEŘITKO: 1:250	ČÁST: D.1
		PŘÍL. Č.: 2.1	