



LEGENDA:

STAV	NÁVRH	POZNÁMKY
		ZAMĚŘENÍ – VÝŠKOPIS, POLOHOPIŠ
		KN – DIGITALIZOVANÝ
		SOUVISLJČÍ AKCE "Silnice III/340 31, Mikulovice"
		TĚLOSO POZEMNÍ KOMUNIKACE
		PRACOVNÍ SPÁRA
		SILNIČNÍ OBRUBA V BET. LOŽI
		OBRUBA 5/25/100 V BET. LOŽI
		VODOROVNĚ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU
		ROZHLÉDOVÉ POMĚRY KŘÍŽOVATEK MK
		ROZHLÉDOVÉ POMĚRY PŘECHODŮ A MÍST PRO PŘECHÁZENÍ
		ULIČNÍ VPUST S MŘÍŽÍ D400
		PŘÍSTUP NA STAVENIŠTĚ

P2

SDZ

KLAD LÍSTO:

1

2

NÁVRH	POZNÁMKY
	CHODNÍK – BET. ZÁMKOVA DLAŽBA ŠEDÁ
	CHODNÍK – PRVKY BEZBARVĚROVĚHO UŽÍVÁNÍ BET. DLAŽBA ČERVENÁ s hmat. úpravou/UMĚLÁ VODNÍ LINIE
	CHODNÍK – BET. DLAŽBA ŠEDÁ 200x200 bez sraženě hrany
	NAPOJENÍ ASF. PLOCH – ASFALTOBETON
	SJEZD ZPEVNĚNÝ – BET. ZÁMKOVA DLAŽBA ŠEDÁ
	PLOCHY ZATRAVNĚNÉ – ZEMLINA HYDROSOEV
	ZKLIDŇUJÍCÍ PRVKY – ŽUL. KOSTKA

! Vytýčení IS je orientační. Před započetím stavebních prací je nutné požádat správce IS o jejich vytýčení. !

Pozn.:

- Sjezdy budou napojeny dle stávající šifky.
- Všechny výstupy IS budou vyznačeny dle nové nůvelety
- Šifkové kóty chodníků vyznačují navrženou šifku dletohy bez obrub. V celém úseku je dodržena minimální šifka chodníku 1,50 m.
- Vetečné osvětlení vč. přisvětlení přechodů pro chodce oslňným zbarvením světla bude řešeno v samostatné dokumentaci stavebníkem.

S-JTSK

PROJEKTANT: Ing. Michal Švarc	VYPRACOVAL: Ing. Michal Švarc	KONTROLOVAL: Ing. František Habura, Ph.D.

Yýkový systém B.p.v.

ČÍSLO ZAKÁZKY:	FORMATY: 8 x A4
DATUM: 05.2023	PARĚ:
STUPĚN: DÚSP	
MĚRÍTKO: 1:250	PŘÍL. Č.: 2.1

INVESTOR: Obec Mikulovice, Valtčíkova 52, Mikulovice, 530 02 Pardubice

KRAJ/OBEC: Pardubický kraj/obec Mikulovice

STAVBA:

CHODNÍK PRO CHODCE, MIKULOVICE – ULICE VÁLČIKOVA A DEVOTYHO

STAVEBNÍ OBJEKT:

NÁZEV PŘÍLOHY:

SITUAČE POZEMNÍ KOMUNIKACE

DOCUMENTACE LZE ÚJÍVAT POULZE VE SMYSLU PŘÍBLÍŽE SMLOUVY O ÚLOU VÝNĚS, JEHO ČÁSTÍ, MOŽE BYT KOPÍROVÁ, NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠÍŘOVÁ, POULZE PO PŘEDCHOZÍ SOHLASU ZPRACOVATELE.