







[illegible]

The diagram illustrates a cross-section of a road edge construction. Key components include:

- VAROVNÝ PÁŠ S 0,40m Z RELIÉFNI DLAŽBY KONTRASTNÍ BARRY (zelené)**: A safety strip made of contrasting relief paving stones.
- ASFALTOVÁ TĚSNÍCÍ BÁLKA**: An asphalt sealing beam.
- BETONOVÁ ŽAMKOVÁ BLA ŠTŘEKOVÉ LOŽE (S<sub>de</sub> fr STŘEDKOTR (S<sub>da</sub>) CELKEM TLouŠKA VOZU**: A concrete curb with a screed bed.
- KABELOVÉ CHRÁNÍČKY V CHODNIKU (minimální kryší 0,40m)**: Cable protection channels in the sidewalk.
- ROZHRAZI STAVEBNÍCH OBJEKTŮ (SO 134 v SO 201)**: A structural division wall.
- KAMENNÝ OBRUBNIK DO BETONOVÉHO LÓŽE (snížený obrubn 0,02m; betonové lože C20/25+xF33)**: A stone curb set in a concrete bed.
- KONSTRUKCE VOZOVKY DLE PRÁČNÉHO ŘEZU (viz. SO 201)**: Roadway construction according to the plan section.

Dimensions shown: 1500 mm total width, 400 mm curb height, 2.0% slope, 3.0% slope, and 10.0% slope.

[illegible]

 NAVRHOVANÝ STAV  
 SNÍŽENÝ OBRUBNÍK NA 20mm  
 SÚČINŤ VYPUSŤ (navrhované popŕ. výškové úpravy)  
 OZNAČENÍ VÝTOČOVANÉHO BODU  
 OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM  
 KACENÍ STROMŮ

PŘÍPRAVOVÁ VÝSTAVBA AKCE LESY ČSŤ a.s. (realizace 2019–2020)  
 PRŮVODNÍ KOMUNIKACE PO DOBU VÝSTAVBY (SO 171)

V-3  
 DIAGNOSTICKÝ ODVRT VOZOVKY

ROZHRANÍ STAVEBNÍCH OBJEKTŮ  
HRANICE NAVRHOVANÉHO DOČASNÝ ZÁBOR STAVBY  
(po dobu výstavby do 12 měsíců)

SO 134 – CHODNÍKY  
SO 171 – PROVIZORNÍ MOST A KOMUNIKACE  
SO 182 – DOČASNÉ DOPRAVNÍ OPATŘENÍ  
SO 201 – MOST EV. Č. 34019-2  
SO 341 – PŘELOŽKA VODOVODU  
SO 431 – PŘELOŽKA VEDENÍ NN  
SO 432 – PŘELOŽKA VEDENÍ VO + MR  
SO 451 – PŘELOŽKA SDĚLOVACÍCH VEDENÍ

# SO 134

## DSP, PDPS