TABULKA ŠACHET — Šachtové dílce — Prefa Brno a. s.

Poř.	Označení šachty	Kóta terénu [m n.m.]	Umístění	Kóta poklopu [m n.m.]	Kóta dna vývodu [m n.m.]	Kóta dna [m n.m.]	Výška šachty [m]	Vyrovnávací prstenec pro poklop šachty	ks	Šachtový kónus zákrytová deska	ks	Šachtová skruž	ks	Stupadla	Šachtové dno uložení dna elastomerové těsnění	ks
1	ŠD1	601.93	vozovka h = 0.0 m	601.92	599.66	599.66	2.26	TBW-Q.1 63/8	1	TZK-Q.1 100-63/17	1	TBS-Q.1 100/25	1	ocel. s PE	TBZ-Q.1 100/600 KOM tl.15cm	1
												TBS-Q.1 100/100	1		podkladový beton	
															těsnění pro DN 1000	3
2	ŠD2	602.58	vozovka h = 0.0 m	602.58	600.57	600.57	2.01	TBW-Q.1 63/8	1	TZK-Q.1 100-63/17	1	TBS-Q.1 100/100	1	ocel. s PE	TBZ-Q.1 100/600 KOM tl.15cm	1
															podkladový beton	
															těsnění pro DN 1000	2
3	ŠD3	603.69	vozovka h = 0.0 m	603.68	601.55	601.55	2.13	TBW-Q.1 63/10	2	TZK-Q.1 100-63/17	1	TBS-Q.1 100/100	1	ocel. s PE	TBZ-Q.1 100/600 KOM tl.15cm	1
															podkladový beton	
															těsnění pro DN 1000	2
4	ŠD4	606.24	vozovka h = 0.0 m	606.24	603.99	603.99	2.25	TBW-Q.1 63/12	1	TZK-Q.1 100-63/17	1	TBS-Q.1 100/25	1	ocel. s PE	TBZ-Q.1 100/550 KOM tl.15cm	1
												TBS-Q.1 100/100	1		podkladový beton	
															těsnění pro DN 1000	3
5	ŠD5	608.27	vozovka h = 0.0 m	608.26	606.26	606.26	2.00	TBW-Q.1 63/12	1	TZK-Q.1 100-63/17	1	TBS-Q.1 100/100	1	ocel. s PE	TBZ-Q.1 100/550 KOM tl.15cm	1
															podkladový beton	
															těsnění pro DN 1000	2
	Celkem							TBW-Q.1 63/12	2	TZK-Q.1 100-63/17	5	TBS-Q.1 100/25	2		TBZ-Q.1 100/600 KOM tl.15cm	3
								TBW-Q.1 63/10	2			TBS-Q.1 100/100	5		TBZ-Q.1 100/550 KOM tl.15cm	2
								TBW-Q.1 63/8	2						těsnění pro DN 1000	12

PREFA BRNO
...jsme tam, kde vy stavíte

Pref. kanalizační šachty SWECO Sustainable engineering and design (C) 1996-2014	Název stavby-objektu	STRANA
	Projektant	

TABULKA ŠACHTOVÝCH DEN

Prefa Brno a. s.

Poř.	Označení šachty	Schémat. značka	Označení dna	Vývod		Hlavní přívod		1.vedlejší přívod		2.vedlejší přívod		3.vedlejší přívod		4.vedlejší přívod	
1	ŠD1		TBZ-Q.1 100/600 KOM tl.15cm	DN (mm)	281/250 SN 10	DN (mm)	281/250 SN 10	DN (mm)	226/200 SN 10	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			stupadla: ocel. s PE	Materiál	PP UR II DIN	Úhel ß	260	Úhel ß	153	Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß	
			žlab: beton	dh[mm]	0	dh[mm]	0	dh[mm]	50	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			kyneta: 1/2 DN	sklon [‰]	57.3	Materiál	PP UR II DIN	Materiál	PP UR II DIN	Materiál		Materiál		Materiál	
			nástupnice: beton			sklon [‰]	57.3	sklon [‰]	20.0	sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]	
2	ŠD2		TBZ-Q.1 100/600 KOM tl.15cm	DN (mm)	281/250 SN 10	DN (mm)	281/250 SN 10	DN (mm)	171/150 SN 10	DN (mm)	171/150 SN 10	DN (mm)		DN (mm)	
			stupadla: ocel. s PE	Materiál	PP UR II DIN	Úhel ß	209	Úhel ß	281	Úhel ß	153	Úhel ß		Úhel ß	
			žlab: beton	dh[mm]	0	dh[mm]	0	dh[mm]	50	dh[mm]	50	dh[mm]		dh[mm]	
			kyneta: 1/2 DN	sklon [‰]	57.3	Materiál	PP UR II DIN	Materiál	PP UR II DIN	Materiál	PP UR II DIN	Materiál		Materiál	
			nástupnice: beton			sklon [‰]	28.6	sklon [‰]	20.0	sklon [‰]	20.0	sklon [‰]		sklon [‰]	
3	ŠD3		TBZ-Q.1 100/600 KOM tl.15cm	DN (mm)	281/250 SN 10	DN (mm)	281/250 SN 10	DN (mm)	171/150 SN 10	DN (mm)	171/150 SN 10	DN (mm)		DN (mm)	
			stupadla: ocel. s PE	Materiál	PP UR II DIN	Úhel ß	179	Úhel ß	134	Úhel ß	258	Úhel ß		Úhel ß	
			žlab: beton	dh[mm]	0	dh[mm]	0	dh[mm]	50	dh[mm]	50	dh[mm]		dh[mm]	
			kyneta: 1/2 DN	sklon [‰]	28.6	Materiál	PP UR II DIN	Materiál	PP UR II DIN	Materiál	PP UR II DIN	Materiál		Materiál	
			nástupnice: beton			sklon [‰]	67.8	sklon [‰]	20.0	sklon [‰]	20.0	sklon [‰]		sklon [‰]	
4	ŠD4		TBZ-Q.1 100/550 KOM tl.15cm	DN (mm)	281/250 SN 16	DN (mm)	281/250 SN 10	DN (mm)	171/150 SN 10	DN (mm)	171/150 SN 10	DN (mm)		DN (mm)	
			stupadla: ocel. s PE	Materiál	PP UR II DIN	Úhel ß	174	Úhel ß	131	Úhel ß	230	Úhel ß		Úhel ß	
			žlab: beton	dh[mm]	0	dh[mm]	0	dh[mm]	50	dh[mm]	50	dh[mm]		dh[mm]	
			kyneta: 1/2 DN	sklon [‰]	67.8	Materiál	PP UR II DIN	Materiál	PP UR II DIN	Materiál	PP UR II DIN	Materiál		Materiál	
			nástupnice: beton			sklon [‰]	67.8	sklon [‰]	20.0	sklon [‰]	20.0	sklon [‰]		sklon [‰]	
5	ŠD5		TBZ-Q.1 100/550 KOM tl.15cm	DN (mm)	281/250 SN 10	DN (mm)	171/150 SN 10	DN (mm)	171/150 SN 10	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			stupadla: ocel. s PE	Materiál	PP UR II DIN	Úhel ß	170	Úhel ß	245	Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß	
			žlab: beton	dh[mm]	0	dh[mm]	50	dh[mm]	50	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			kyneta: 1/2 DN	sklon [‰]	67.8	Materiál	PP UR II DIN	Materiál	PP UR II DIN	Materiál		Materiál		Materiál	
			nástupnice: beton			sklon [‰]	20.0	sklon [‰]	20.0	sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]	

PREFA BRNO
...jsme tam, kde vy stavíte

Pref. kanalizační šachty SWECO Sustainable engineering and design (C) 1996-2014	Název stavby-objektu Projektant	STRANA

TABULKA SESTAV ŠACHET

Prefa Brno a. s.

Šachta č.1 ŠD1



dno TBZ-Q.1 100/600 KOM tl.15c	1
skruž TBS-Q.1 100/100	1
skruž TBS-Q.1 100/25	1
deska TZK-Q.1 100-63/17	1
vyr.prst. TBW-Q.1 63/8	1
poklop D 400 Begu-DIN	1
těsnění pro DN 1000	3
kóta dna	599.66 m
kóta terénu	601.93 m
rozdíl kót	2.27 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.26 m
stavební výška	2.41 m

Šachta č.2 ŠD2



dno TBZ-Q.1 100/600 KOM tl.15c	1
skruž TBS-Q.1 100/100	1
deska TZK-Q.1 100-63/17	1
vyr.prst. TBW-Q.1 63/8	1
poklop D 400 Begu-DIN	1
těsnění pro DN 1000	2
kóta dna	600.57 m
kóta terénu	602.58 m
rozdíl kót	2.01 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.01 m
stavební výška	2.16 m

Šachta č.3 ŠD3



dno TBZ-Q.1 100/600 KOM tl.15c	1
skruž TBS-Q.1 100/100	1
deska TZK-Q.1 100-63/17	1
vyr.prst. TBW-Q.1 63/10	2
poklop D 400 Begu-DIN	1
těsnění pro DN 1000	2
kóta dna	601.55 m
kóta terénu	603.69 m
rozdíl kót	2.14 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.13 m
stavební výška	2.28 m

Šachta č.4 ŠD4



dno TBZ-Q.1 100/550 KOM tl.15c	1
skruž TBS-Q.1 100/100	1
skruž TBS-Q.1 100/25	1
deska TZK-Q.1 100-63/17	1
vyr.prst. TBW-Q.1 63/12	1
poklop D 400 Begu-DIN	1
těsnění pro DN 1000	3
kóta dna	603.99 m
kóta terénu	606.24 m
rozdíl kót	2.25 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.25 m
stavební výška	2.40 m

Šachta č.5 ŠD5



dno TBZ-Q.1 100/550 KOM tl.15c	1
skruž TBS-Q.1 100/100	1
deska TZK-Q.1 100-63/17	1
vyr.prst. TBW-Q.1 63/12	1
poklop D 400 Begu-DIN	1
těsnění pro DN 1000	2
kóta dna	606.26 m
kóta terénu	608.27 m
rozdíl kót	2.01 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.00 m
stavební výška	2.15 m

PREFA BRNO
...jsme tam, kde vy stavíte

Pref. kanalizační šachty	Název stavby-objektu	STRANA
SWECO Sustainable engineering and design	Projektant	
(C) 1996-2014		

TABULKA ŠACHTOVÝCH POKLOPŮ

Prefa Brno a. s.

Poř.	Označení šachty	Třída zatížení	Označení poklopu	Popis poklopu	Úprava kolem poklopu	Výška poklopu [mm]	Počet
1	ŠD1	D	D 400 Begu-DIN	s odvětráním, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-DIN	skladba komunikace	160	1
2	ŠD2	D	D 400 Begu-DIN	s odvětráním, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-DIN		160	1
3	ŠD3	D	D 400 Begu-DIN	s odvětráním, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-DIN		160	1
4	ŠD4	D	D 400 Begu-DIN	s odvětráním, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-DIN		160	1
5	ŠD5	D	D 400 Begu-DIN	s odvětráním, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-DIN		160	1
	Celkem		D 400 Begu-DIN				5

PREFA BRNO
...jsme tam, kde vy stavíte

Pref. kanalizační šachty SWECO Sustainable engineering and design (C) 1996-2014	Název stavby-objektu Projektant	STRANA